

林州市豫政商贸有限公司二次分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单价（元）	数量	合价（元）	备注
1	50 公斤洗脱机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	<p>全电脑控制，PC 插口可远程维护及修复电脑参数，升级方便。变频驱动，无级调速，运行稳定。不锈钢面板，超高防腐。超低振动、限位开关、智能限位双水封，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。节能型外缸水槽设计。激振源中心（内胆）与悬浮体质心有机统一，减振率$\geq 97\%$，脱干抗偏载能力 40%以上。</p> <p>★1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1710*1801*1910</p> <p>★2、转笼尺寸（mm）：$\Phi 1077*586$</p> <p>3、电机功率（kw）：5.5</p> <p>4、变频器（kw）：7.5</p> <p>5、冷水管进口：ZG1$\frac{1}{2}$”</p> <p>6、蒸汽进口：ZG1”</p> <p>7、电压：380V（三相五线制）</p> <p>8、机器重量（kg）2660</p>	70100.00	1 台	70100.00	/
2	100 公斤洗脱机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	<p>全电脑控制，PC 插口可远程维护及修复电脑参数，升级方便。变频驱动，无级调速，运行稳定。不锈钢面板，超高防腐。超低振</p>	98140.00	2 台	196280.00	/

				<p>动、限位开关、智能限位双水封，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。节能型外缸水槽设计。激振源中心（内胆）与悬浮体质心有机统一，减振率$\geq 97\%$，脱干抗偏载能力40%以上。</p> <p>★1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1820*2090*2090</p> <p>★2、转笼尺寸（mm）：$\Phi 1240*840$</p> <p>3、电机功率（kw）：7.5</p> <p>4、变频器（kw）：11</p> <p>5、冷水管进口：ZG1$\frac{1}{2}$”</p> <p>6、蒸汽进口：ZG1”</p> <p>7、电压：380V（三相五线制）</p> <p>8、机器重量（kg）3230</p>				
3	100 公斤烘干机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	<p>航星</p> <p>全自动电脑控制，5套程序可进行设置。不锈钢滚筒、隔板式涡轮风道。大规格交换器，转笼高密度通风孔，确保充足加热面积大，热量充足，升温快，干衣时间短含水率52%的前提下，烘干时间不超过40分钟；装衣门采用反超口形式，避免布草刮伤；抽屉式毛绒收集器，方便清洁。</p> <p>1、★内滚筒规格（mm）：$\Phi 1450*1250$</p> <p>2、烘干转速（rpm）：28</p>	42060.00	2 台	84120.00	/

					<p>3、烘干时间 (min) : ≤50</p> <p>4、电机总功率(Kw): 5.2</p> <p>5、风机排放量: 6300M³/H</p> <p>6、蒸汽压力(Mpa): 0.4-0.6</p> <p>7、电源(V/Hz)三相五线制</p> <p>8、★外形尺寸(mm): 1630×1933×2650</p> <p>9、整机重量 (kg) : 1400</p>				
4	3.3米四辊烫平机	上海	上海航星机械(集团)有限公司	航星	<p>变频控制, 节能高效, 熨平效果好。</p> <p>1、★辊筒直径 (mm) : Φ800</p> <p>2、辊筒数量: 4</p> <p>3、最大熨烫宽度: 3300mm</p> <p>4、熨烫速度: 6-34m</p> <p>5、整机重量 (kg) : 5600</p> <p>6、电源: 380V 三相五线制</p> <p>8、★外形尺寸/长*宽*高 (mm) : 4458*4592*1420</p>	196280.00	1台	196280.00	/
5	3.3米送布机	上海	上海航星机械(集团)有限公司	航星	<p>精确、高效、易于管理:</p> <p>带孔式传送带, 提高布草在传送带上的吸附力, 使布草更加平整地吸附在传送带上;</p> <p>推拉式视窗门, 方便清理吸风腔体内的杂物;</p> <p>进布辊可快速的使布草进入吸风的体</p> <p>适应性强、易于操作:</p> <p>送布调速可调节, 与熨平速度完美匹配</p>	49070.00	1台	49070.00	/

					<p>高效的吸风功能,可使有草尾端完全抖开,风机采用变频控制,可适合不同的布草需求</p> <p>可选择性吸风,适用于不同类别的布草</p> <p>展布毛刷功能可有效的将布刷平,提高平整度</p> <p>1、★最大宽带: 3300mm</p> <p>2、装机功率: 5kw</p> <p>3、★外形尺寸/长*宽*高(mm): 4035*1290*1220</p>				
6	3.3米折叠机带堆码机	上海	上海航星机械(集团)有限公司	航星	<p>变频控制</p> <p>两横三纵</p> <p>1、最大处理能力: 1080set/h</p> <p>2、折叠机通道: 1/2/4</p> <p>3、折叠层/次: 32/5</p> <p>4、最大速度/: 65m/min</p> <p>5、最大折叠尺寸(mm): 3300x3500</p> <p>6、压缩空气耗量: 200L/min</p> <p>7、电源容量: 3kw</p> <p>8、★外形尺寸/长*宽*高(mm): 3940 x 2988x 1850</p> <p>9、总重量: 2400kg</p>	161230.00	1台	161230.00	/
7	10公斤干洗机	上海	上海航星机械(集团)有限公司	航星	<p>全电脑自动变频控制、人机对话,皮毛一体、电控元件、配备制冷机组循环冷却高效回收系统,有效控制四氯乙烯的排放及残留</p>	91130.00	1台	91130.00	/

					<p>1、★外形尺寸/长*宽*高 (mm) : 1510*1353.5*1850</p> <p>2、★转笼尺寸 (mm) : Φ750*430</p> <p>3、电机功率 (kw) : 1.5</p> <p>4、安装功率 (kw) : 18</p> <p>5、液箱 3 个 (L) : 100、100、80</p> <p>6、电压: 380V (三相五线制)</p> <p>7、机器重量 (kg) 1240</p>				
8	干洗夹机	上海	上海航星机械 (集团) 有限公司	航星	<p>气动控制, 操作简单, 劳动强度低。双手按钮操作, 安全可靠。高温布与高温棉, 耐用、美观, 透气性、吸水性、弹性好, 保证熨烫质量。</p> <p>夹板磨具成型, 焊接工装保证, 表面圆弧度、直线度误差小, 熨烫质量好。</p> <p>运动、夹紧分别由两个气缸完成, 运动平稳, 夹紧力易于控制, 保证熨烫质量、能熨烫整理包括西服、套装在内的各种服饰。</p> <p>1、★外形尺寸/长*宽*高 (mm) : 1300*1100*1400</p> <p>2、蒸汽耗量: 14kg/h</p> <p>3、电机功率 (kw) : 0.75</p> <p>4、电压: 380V (三相五线制)</p> <p>5、机器重量 (kg) 340</p>	24535.00	1 台	24535.00	/
9	去渍台	上海	上海航星机械 (集团)	航星	<p>采用强真空吸气、蒸汽机压缩空气去渍干燥相结合, 去渍及干燥</p>	14020.00	1 台	14020.00	/

			有限公司		快。 台面采用镜面不锈钢，既美观又耐腐蚀。结构简单，占用空间小。操作方便，易于维修、保养。 1、★外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1400*650*1650 2、空气工作压力：0.4-0.6 3、电机功率（kw）：0.75 4、电压：380V（三相五线制） 5、机器重量（kg）130				
10	烫台带人像机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	烫台：自吸风、带摇臂、通过自吸风装置生产的吸力把熨烫过的面料快速冷却定型，同时防止面料随烫斗移动。 人像机：风量及人形模特套设计可调，适用各种大小、厚度的衣物、操作简单方便造型美观，占地面积小。 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1780*830*1700	14020.00	1台	14020.00	/
11	毛绒收集器	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	（1）机身由304不锈钢制造 （2）绒毛自动清理功能 （3）配有超压报警装置，此装置将以鸣警方式提醒系统超压 （5）配有自动消防报警系统 （6）配有24V输出电压的可编程控制器 1、★外形尺寸/长*宽*高（mm）： 2520*2360*2307	28040.00	1台	28040.00	/

					<p>2、最大通风量：25000 M³/H</p> <p>3、过滤网面积：4.2 m²</p> <p>4、电机功率（kw）：1.5</p> <p>5、空气压力：0.6-0.8mpa</p> <p>6、自然水压力：0.2-0.4mpa</p> <p>7、电压：220V</p> <p>8、机器重量（kg）260</p>				
12	电加热发生器 6KW	上海	上海萨可思威机械设备有限公司	豪威	<p>缺水后自动报警并断电，确保锅炉不会干烧。</p> <p>压力开关，安全阀和安全塞三重保险装置，安全可靠。</p> <p>1、电压：220/380V</p> <p>2、水容量：18L</p> <p>3、最高工作压力：0.5 mpa</p> <p>4、蒸发量：8kg/h</p> <p>5、整机重量：40kg</p> <p>6、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 540*380*900</p>	3505.00	1 台	3505.00	/
13	0.7T 燃气发生器	周口	河南银辰锅炉有限公司	银辰	<p>1、采用节能技术，比普通燃气炉节能 30%；</p> <p>2、点燃锅炉后，5-10 分钟分钟可达到使用工作压力；</p> <p>1、额定蒸发量：每小时产生 700 公斤蒸汽</p> <p>2、燃烧方式：自动运行</p> <p>3、蒸汽最高温度：194 度</p> <p>4、每小时耗气（立方）：40-50</p> <p>5、尺寸：（mm）1400*2500</p>	83419.00	2 台	166838.00	/
14	2 吨纯水机	郑州	河南奔泰环	奔泰	长度 2400mm，宽 750 mm，高	10515.00	1 台	10515.00	/

	(含2吨反渗透处理 器)		保科技有限 公司		1600mm, 1. 外形尺寸/长*宽*高 (mm) : 2400*750*1600 2. 功率 3 千瓦。				
15	5吨水箱	郑州	河南海康实 业有限公司	海康	PE水箱、厚度:10mm 直径1850mm,高度2300mm	3505.00	1个	3505.00	/
16	10吨水箱	郑州	河南海康实 业有限公司	海康	PE水箱、厚度:10mm 直径2350mm,高度2750mm	5622.00	1个	5622.00	/
17	打包机(捆 扎机)	杭州	杭州永创智 能设备股份 有限公司	永创	手动/自动打包机一体 1、电源:220V 50/60Hz0.6kW 2、捆扎速度:≤50道/min 3、捆紧力:0-45kg 4、工作台面高度:750mm(可根据 需要定制) 5、捆扎带规格:宽5、9、11、 12mm,厚0.35~0.8mm 6、捆扎规格:最小包装尺寸:宽 80mmx高60mm标准框架尺寸:宽 650mmx高500mm(可定制) 7、整机尺寸/长*宽*高(mm): 1180x590x1450 8、包装速度:0-50 pieces/min	7010.00	1台	7010.00	/
18	空压机、配 储气罐	江苏	江苏申强特 种设备有限 公司	申强	1、排气量:1 m ³ /min 2、功率:7.5KW 3、能效等级:1级 4、环境温度≤40 5、冷却方式:风冷 6、机组噪声:64 7、外形尺寸/长*宽*高(mm):	4206.00	2台	8412.00	/

					750*650*970 8、排风口管径：3/4"				
19	10吨软水处理	郑州	河南奔泰环保科技有限公司	奔泰	软化水设备 1、配 750mmx1950mm 的树脂罐 2、500L 的盐箱 3、400 公斤树脂 4、74Q3 的控制器	12618.00	1 套	12618.00	/
20	全自动加料器	成都	成都朗默科技有限责任公司	浪默	液体分配器 1、采用高品质机械隔膜计量泵作为抽料泵，可选择双泵同时抽料，减少排队等待时间，提高洗涤质量。 2、一体化、全封闭机箱设计，有效阻隔洗衣房粉尘；不锈钢水泵、水箱及其所有零部件均集成在机箱内部。 3、采用边加料边冲水、加料完成后再冲气(气压、冲洗时间均可设置)的加料方式。 支持有选程器和无选程器两种模式。 采用耐腐蚀气动球阀作为分料阀，大通径，耐腐蚀，不易堵塞。	21530.00	1 台	21530.00	/
21	洗涤原料	广东	广东壹达环保科技有限公司	确能氏	一批每天 600 套洗涤量 3 至 6 个月的用量 1、全自动主洗液。 2、全自动增效液。 3、全自动油净液。 4、全自动中和液。	127720.00	1 批	127720.00	/

					5、全自动柔顺剂。 6、全自动艳彩液。 7、干洗油 300 公斤。				
22	工作台	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	304 不锈钢制品 1、外形尺寸/长*宽*高（mm） 2000*600*1800 2、台面厚度：1.5mm 3、层板厚度：1.2mm 4、脚杆：38mm×38mm 圆管，厚度：1.5mm 5、配置四个 φ125mm 轮子，其中两个带刹车	700.00	2 个	1400.00	/
23	四层储物架	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	规格：立柱、横梁、承重部件等以铜芯制造，可提供高强度和持久耐用性，表面为聚丙烯，没有焊接缝或缝隙，在清洁或放置于潮湿地区时不会生锈，每层隔板最大承重 250kg。 外形尺寸/长*宽*高（mm） 1210*580*1800	700.00	10 个	7000.00	/
24	布草车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材质：玻璃钢采用双汇脱模一次成型，使布草车内外光洁，转向灵活，坚固耐用。 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1000*700*800 2、承重：200Kg	700.00	10 个	7000.00	/
25	挂衣车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材料：304 不锈钢、4 个 3 寸轮子、2 个带刹车。 外形尺寸/长*宽*高（mm）：	700.00	2 个	1400.00	/

					1700*450*1800				
26	平烫推车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材质：304 不锈钢 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 2800*600*900 2、轮子：6 个 ϕ 125mm 其中 2 个带制动装置 3、框架结构： ϕ 32mm，厚度 1.5mm	700.00	2 个	1400.00	/
总报价（元）								1314300.00 元	

供应商名称(盖单位章)：林州市豫政商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：郝付强

日期：2025 年 04 月 28 日