

# 六、报价明细表

项目名称：山城区省级智慧矫正中心项目

项目编号：山城磋商采购-2025-2

货币单位：元/人民币

序号	放置地点	设备名称	单位	数量	参数	品牌	型号	单价	小计
1	大厅	网络 高清 半球	个	9	1, 具有400万像素 CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片、扬声器。 3, 内置红外与白光补光灯。 4, 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动白光闪烁。 5, 最低照度彩色: 0.005lx , 灰度等级不小于11级。 6, 白光补光距离不小于15米。 7, 支持H. 264、H. 265视频编码格式, 且具有High Profile编码能力。 8, 需支持DC12V/POE供电。	海康 威视	DS-2CD23 46FWDA3- IS/JM	560	5040
2	报到 登记室								
3	自助 矫正室								
4	宣告 室								
5	训诫 室								
6	指挥 中心								
7	心理 矫正室								
8	楼层 弱电间								
9	司法 所								
10	大门	枪机 摄像头	个	1	1, 具有400万像素 CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片 3, 内置麦克风和喇叭。 4, 内置红外与白光补光灯。 5, 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁。 6, 最低照度彩色: 0.005lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 不小于11级。 7, 红外补光距离不小于50米。 8, 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式, 其中H. 264支持 Baseline/Main/High Profile。 9, 支持声音报警功能, 报警声音类型不小于10种, 报警声级及报警次数可设置。 10, 需具备智能报警防干扰功能, 当在设定的检测范围内出现光线	海康 威视	DS-2CD2T 46FWDA3- IS/JM	560	560

					明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 11, 不低于IP67防尘防水等级。				
11	大厅	报警按钮	个	6	紧急按钮（凸出墙面）， 53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/ 防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安 装,工作电压: ≤250V,工作电流 ≤300ma, 用作突发情况紧急上报 监控指挥室或值班室。	海康 威视	DS-1T710 N	50	300
12	报到 登记室								
13	训诫 室								
14	指挥 中心								
15	司法 所								
16	心理 矫正室								
17	心理 矫正室	按摩椅	个	1	输入电压: AC220V 手臂按摩方式: 内置手臂气囊 肩部按摩方式: 多层肩部气囊按 摩 适用按摩部位: 背部、腿部、头 部、手臂、颈部、脚部、全身、 臀部、腰部、肩部 按摩手法: 指压、揉捏、拉伸、 推拿 面料材质: 皮质 附加功能: 蓝牙连接、内置音箱 、氛围灯 脚部可收纳: 是 加热部位: 小腿加热、腰部加热 臀部按摩方式: 按摩头按摩 功能: 摩点位调节、气囊力度调 节、局部热疗、按摩强度调节、 蓝牙连接、滚轮速度调节、自动 侦测功能 控制方式: 语音、触屏、遥控器 脚底按摩方式: 滚轮式+凸点按摩	奥克 斯	AUX-FL-5 58a	3600	3600
18	警务 联络室	网络 报警 模块	个	2	1RJ45输入口, 1输出口, 12V	国产	定制	1000	2000
19	指挥 中心								
20	警务 联络室	声光 报警 器	个	3	供电: 主电DC 12V 1A 备电: 锂电池CR17450 2400mAh, DC 3V" 电池使用寿命: 报警: 可持续60 分钟(一次性锂电池, 可更换) 工作电流: 待机状态≤5 μA, 报	海康 威视	HK-SG-11 24(Lora)	360	1080
21	指挥 中心								

22	楼层 弱电间			<p>警状态≤100mA          通讯方式: LoRa, 双向FSK          报警音量: ≥85dB@3m (A计权)          报警指示灯: 1个, 红色: 报警, 黄色: 故障, 绿色: 状态 (通讯、信号、对码)          闪光频率: 1Hz~2Hz          变调周期: 3 s ~ 5 s          通讯性能: 空旷场景1.5~2km, 普通墙体3~5堵, 沉重墙 1~2堵。地下室1堵。          功能: 信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警          安装方式: 壁挂、表面安装          工作温度: -10℃ ~ 55℃          工作湿度: ≤95%          尺寸: L162mm*W112mm*H67mm          外壳材质: ABS, 红色          产品执行标准: GB 26851-2011 《火灾声和/或光警报器》          安装方式: 壁挂、表面安装 (室内)</p>				
23	指挥 中心	远程 督查 指挥 综合 管理 电脑 终端	台 1	<p>CPU规格: 配置Intel至强主频3.2GHz、六核          内存: 配置32GB DDR4内存, 内存插槽数≥24个插槽          硬盘: 配置3*1.2T 10K SAS硬盘; 硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘, 最大支持≥31块2.5寸硬盘扩展          磁盘阵列卡: 配置独立RAID卡, 支持RAID 0/1/10/1E          I/O扩展: PCI-E I/O插槽总数≥10个, 支持PCIe 3.0 x16          以太网接口: 板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口          电源模块: 满配冗余热插拔电源, 并提供配套的电源连接线          风扇: 满配冗余风扇, 支持单风扇失效, 风扇支持热插拔</p>	超聚 变	2288H V5	2560 0	2560 0

24		智慧社区 矫正指挥 管理重点 视频存储	台	1	CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核 内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽 硬盘：配置1*6T SATA硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥31块2.5寸硬盘扩展 磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/1E I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16 以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口 电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 风扇：满配冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔	超聚变	2288H V5	3480 0	3480 0
25		智慧社区 矫正指挥 管理流媒 体转存储	台	1	CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核 内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽 硬盘：配置3*1.2T 10K SAS硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥31块2.5寸硬盘扩展 磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/1E I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16 以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口 电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 风扇：满配冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔	超聚变	2288H V5	2560 0	2560 0
26	楼层 弱电间	POE 交换机	台	1	标准机架高度：1U 工作温度：-5℃~45℃ 工作湿度：5%~95%（非凝结） PoE：1-24口支持PoE和PoE+ 整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W 空载功耗：18W 整机最大功耗：436W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps 端口规格：24个 10/100/1000Base-T PoE+以太网端口 4个1000Base-X以太网端口	海康威视	DS-3E252 8P-HL	4800	4800

10789026

				<p>电源特性：AC：100V~240V AC，50/60Hz</p> <p>MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数</p> <p>VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping</p> <p>ARP：支持ARP Detection功能 支持ARP限速</p> <p>IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6路由：支持 IPv6 静态路由</p> <p>STP：支持STP/RSTP/MSTP</p> <p>链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个端口</p> <p>风暴控制：支持风暴控制</p> <p>流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制</p> <p>端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像</p> <p>QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度</p> <p>ACL：支持包过滤功能 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向</p> <p>安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs</p> <p>Console口：支持Console口</p> <p>SSH：支持SSH</p> <p>Telnet：支持Telnet</p> <p>SNMP：支持SNMP V1/V2/V3</p> <p>NTP：支持NTP时钟</p> <p>RMON：支持RMON</p> <p>FTP：支持FTP文件上下下载管理</p> <p>TFTP：支持TFTP文件上下下载管理</p> <p>CFM：支持CFM</p> <p>EFM：支持EFM</p> <p>DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路</p> <p>系统日志：支持系统工作日志</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

10789026

28	UPS	台	1	<p>额定容量：6000VA / 5400W          输入电压范围：80~275Vac          相数：单相三线          输入频率范围：50/60±10%（自适应）          输入功率因数：&gt;0.99（满载）          输出电压：208/220/230/240±1%          输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%          整机效率：最高可达95%          功率因数：0.9（默认）          过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s          电池电压：192-240V可设置（默认16节）          输出方式（塔式）：接线排          工作温度：-5~40℃          海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。          告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路          保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护          通信功能：RS232、EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等</p>	海康威视	DS-IUH1106L-K/T	6000	6000
29	电池	个	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、标称电压：12V</li> <li>2、额定容量：100Ah（C20，1.75V/单体、25℃）</li> <li>3、尺寸：330mm*174mm*224mm</li> <li>4、重量：27.6kg</li> <li>5、内阻：约4.9mΩ（荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER）</li> <li>6、短路电流：2500A</li> <li>7、自放电：≤2%/月（25℃）</li> <li>8、适用温度范围：-15℃~45℃</li> <li>9、设计寿命：10年</li> <li>10、执行标准：GB/T 19639.1-2014</li> <li>11、均充电压：2.40V/单体（25℃）</li> <li>12、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃）</li> <li>13、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体</li> <li>14、最大充电电流：25A</li> </ol>	海康威视	DS-IUHB12100-M	850	13600

30	机柜	台	1	<p>承重：静态500KG  前后门材质：  前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板T=0.8  门开孔率：无  侧门材质：冷轧板T=0.8  门框左右立柱材质：冷轧板T=0.8  左右支架：冷轧板T=1.2  横梁：冷轧板T=1.2  滚轮：支持，4个  脚撑：支持，4个  风扇：无  辅件：含40套安装螺丝  净重：约52KG  尺寸（宽*深*高）：600*600*2000mm</p>	国产	定制	3200	3200
30	柜式七氟丙烷灭火装置	套	1	<p>(1) 灭火剂储瓶容积：40L；  (2) 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃）；  (3) 最大工作压力：4.2MPa；  (4) 灭火剂充装密度：小于等于1.15kg/L；  (5) 工作启动电源：DC24V；  (6) 灭火技术方式：全淹没；  (7) 灭火剂喷射时间：小于等于10S；  (8) 启动方式：自动、手动、机械应急操作；</p>	海湾	GQQ40/2.5-GSF	6000	6000
31	七氟丙烷药剂	Kg	26	<p>(1) HFC-227ea；  (2) 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃）；  (3) 最大工作压力：4.2MPa。</p>	海湾	定制	150	3900
32	泄压口	项	1	<p>(1) 规格：机械式泄压口；尺寸400×400mm；  (2) 开启压力：1100Pa±50Pa；  (3) 泄压面积：0 ~ 0.2m<sup>2</sup>。</p>	福尔盾	XYJ-0.1-FURD	1200	1200
33	紧急启停按钮	个	1	<p>1. 工作电压：DC24V；  2. 工作环境：温度：-10℃~+55℃；  3. 相对湿度：≤95%（相对40%）；  4. 包安装调试。</p>	海湾	GST-LD-8318	450	450

34	气体 灭火 控制 器	台	1	1. 输入电压: AC220V±10%, 50Hz ±1%; 2. 输入功率≤100W; 3. 直流备电: DC24V/5Ah, 全密封 免维护蓄电池; 4. 环境温度: 0℃~40℃; 5. 相对湿度: ≤95%RH(不凝露); 6. 容量: 不少于1区; 7. 包安装调试。	海湾	GST-QKP0 1H	9800	9800
35	气体 喷洒 指示 灯	台	1	1. 工作电压: DC24V; 2. 额定电流: ≤60mA; 3. 环境温度: -10℃+55℃; 4. 环境湿度: ≤95%; 5. 闪光强度: ≥1.2WS; 6. 包安装调试。	海湾	GST-LD-8 317H	600	600
36	感温 探测 器	台	1	探测器类别: A1R 工作电压: 总线24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁 , 报警时常亮	海湾	JTW-ZCD- G3N	260	260
37	感烟 探测 器	台	1	工作电压: 总线24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁 , 报警时常亮	海湾	JTY-GD-G 3X	260	260
38	承重 底座	套	1	角钢定制UPS底座	国产	定制	2000	2000

10789026

39	指挥中心	智慧社区 矫正指挥 综合管理 系统	套	<p>1. 性能指标</p> <p>1) 采用软硬分离，具备独立组网指挥管理能力，能在通用服务器或虚拟化环境部署；</p> <p>2) 具备视频点播、视频监控、视频会议、视频指挥、智能导播、信令调度、媒体交换等调度管理能力；</p> <p>3) 具备对音视频转发服务软件、录时录像服务软件的统一管理、均衡调度能力；</p> <p>4) 具备对用户登录请求进行响应并鉴权能力；</p> <p>5) 具备对用户、设备、电话等资源统一管理能力；</p> <p>6) 具备编解码设备的双注册管理能力；</p> <p>7) 具备音视频和业务数据深度融合的接收与分发能力，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>8) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>9) 具备接入主流厂家的标准SIP、ONVIF、GB28181协议监控设备。</p> <p>10) 具备接入主流厂家的标准H. 323、SIP协议电视电话会议终端。</p> <p>11) 支持横向与公检法司数据协同、纵向与市级及省厅级社区矫正省局指挥平台无缝对接。</p> <p>12) 图像显示时延≤500ms；音唇同步误差 ≤0.5个字；云台控制时延 ≤100ms ；解码器控制时延 ≤500ms；音频标准 AAC、G. 711；视频标准 H. 264、H. 265 ；音频采样率 8KHz、16KHz、32KHz、44.1KHz；图像分辨率 QCIF、CIF、4CIF、720P、1080i、1080P、1920*1200；图像码流 256Kbps~8Mbps；图像帧数 25~60 帧；支持主、子码流；支持端口复用；</p> <p>13) 具备丢包重传能力，信令与媒体支持在最大20%的丢包环境中可靠传输；</p> <p>14) 具备用户权限管理，双向音视频通讯，电子白板等功能。应支持对用户组、用户及角色进行增、删、改操作，同时可以按不同用户级别、组级和具体的用户名分别进行操作权限的分配。应支持双向的音视频通讯功能。应支持进行音视频通讯时可以共享</p>	电信定制	电信定制	1730 00	1730 00
----	------	----------------------------	---	---	------	------	------------	------------

10789026

10789026

电子白板，用户在进行操作时可以将白板共享给其他人进行查看；

15) 具备树状级联管理、信令调度、数据同步等能力，纵向级联数：≥6级；

16) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；

17) 与社区矫正指挥管理服务软件无缝对接信令互通、媒体互通，实现接入设备的数据采集，信息分级推送，报警联动分级推送功能，支持所有安防设备的报警数据采集，报警分级推送，报警联动分级推送，报警录像存储功能。实现不同报警统一数据采集、处理、联动服务，实现报警联动录像的集中存储及检索服务，实现报警数据及报警录像时段的存储服务，提供事后进行查询分析，并能根据预案进行各种报警处置；支持录像预录及自定义功能；

18) 接入视频会议、单兵等，支持通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等监控资源对正在发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；

19) 支持在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料；

20) 支持对上级指挥中心进行事件提醒；

21) 支持与司法局、司法厅、司法部视频上传；

22) 支持矫情日报从司法所到矫正中心指挥中心再到司法厅指挥中心上传；

2. 功能指标

1) 集监控、会议、指挥等多种功能于一体融合使用的远程督查指挥管理平台软件，具备一体化音视频服务能力，实现应急处突指挥、会议、监控资源等无缝切换与互联互通，支持在指挥中同时遂行监控和并行会议，支持随意多点（一对一一对多）会议；系统采用集群技术、网格技术、分布式存储技术，以及动态负载均衡策略，灵活调度交换路由和存储路径，降低对网络中心节点的带宽依赖，构建高效能的云调

10789026

10789026

度系统，突破了指挥调度的地理限制和功能限制，实现指挥员在任意地点、依托任意终端都可完成跨区越级的指挥调度。根据权限灵活任意终端任意地点伴随化实现固定场所指挥及移动指挥，满足智慧社区矫正的督查监管和应急处突等职能

2) 软件系统纵向需与市级和省级社区矫正指挥平台和下级司法所指挥终端无缝对接，保持直连互通，信令互通、媒体互通，横向支持与同级公安司法检察院、法院等数据协同及可视化指挥协调。

3) 具备会议监控指挥中心及MCU服务功能，实现信令调度管理、编解码设备接入、用户管理、权限管理等基础功能，实现伴随化指挥调度、随意多点（一对一一对多）的视频会商、值班呼点、远程培训、技术巡检、自定义呼叫、值班备勤、远程督查、应急处突等业务功能。支持管理IP音视频解码终端、解码矩阵与指挥终端、导播终端之间的信息同步，管理多个IP音视频解码终端、解码矩阵之间的同步与订阅。

4) ★遵循司法部相关建设规范，实现矫正业务和督查指挥深度融合，支持接入矫情大数据平台，构建集社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位监控、视频点名五位于一体，具备视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、视频会商、预警预测、事件记录、工作记录等功能的智慧指挥调度中心。支持社区矫正指挥中心包括社区矫正值班督察、工作任务督察、远程视频巡查、要情上报反馈、各类异常报警等业务监管。支持社区矫正包括对拟适用社区矫正的被告人（罪犯）调查评估，矫正对象接收报到、收监执行、居住地变更、禁止令执行、矫正期间再犯罪等异常报警处置等的工作调度。支持社区矫正包括对矫正对象群体性事件、自杀、在逃、脱管或漏管等突发事件的指挥处置应急指挥。

5) 支持与公安机关、法院、检察院、监狱、戒毒所、安置帮扶部

10789026

10789026

			<p>门等根据协同机制进行协同指挥处置业务协同。</p> <p>6) 支持电子地图可视化一键调度、应急处突、远程督查等功能。</p> <p>7) 支持业务数据和音视频深度智能融合，支持从实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统。实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p> <p>8)：支持门禁、视频会议、人证比对、视频监控、大数据研判平台、矫正业务平台、及公检法司数据业务协同等相关接入与告警及异常业务流监管；支持通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等监控资源对正在发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；支持对社区矫正工作场所监控录像、司法所监控录像、移动执法终端和移动执法车录像资源的检索分析判断，手动关联或创建事件记录；支持对社区矫正工作过程中各类异常和违规事件的过程视频图片信息进行记录保存；支持对异常和违规事件进行事中实时抓拍抓录和事后视频图片资料关联生成事件记录；支持通过对社区矫正工作场所中的人脸图像进行动态识别分析生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；支持通过对社区矫正工作场所中异常情况自动进行智能行为分析识别生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；支持在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料，支持对上级指挥中心进行事件提醒；提供一年系统使用服务。</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

40		智慧社区矫正指挥综合管理矫情态势系统	套	<p>1</p> <p>★提供社区矫正中心、司法所每日矫正态势的概览，支持基于二维GIS地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、业务开展情况、值班情况、预测预警情况、工作机构情况、矫正中心信息化建设情况的整体感知。</p> <p>★社区矫正对象综合信息包括：当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、矫正对象分级管制情况、矫正对象外出情况、矫正对象年龄分段情况、矫正对象禁止令执行情况、外来矫正对象情况、重点关注矫正对象情况等。</p> <p>★社区矫正业务开展情况包括：当日教育学习、宣告、社区服务、训诫、适应性帮扶、心理矫正、调查评估情况、电子监管情况、警告情况、收监执行情况、脱管情况、再犯罪情况等。</p> <p>社区矫正值班情况包括：值班长、值班员、戒毒警员等。</p> <p>社区矫正预测预警情况包括：实时报警情况、定位异常警告、视频监控报警、脱漏管预警、再犯罪预警、同案犯交叉预警等。</p> <p>社区矫正工作机构情况：社区矫正建设情况、开展矫正小组情况、专职社区矫正工作人员情况、社区矫正用警情况、专职社区矫正社会工作者情况、社区矫正社会志愿者情况等。</p> <p>矫正中心信息化建设情况包括：矫正对象定位终端配比情况、移动执法终端配比情况、移动执法车配比情况、监控配比情况、人证比对设备配比情况等。提供一年系统使用服务。</p>	电信定制	电信定制	66000	66000
----	--	--------------------	---	--	------	------	-------	-------

10789026

10789026

41		智慧社区 矫正指挥 管理重点 视频系统	套	<p>1、性能指标： 重点视频服务是音视频服务平台服务节点的扩展服务，主要实现流媒体录像、流媒体流化回放、存储空间管理等功能；支持强制录像、计划自动录像和手动临时录像；支持多种查询检索方式，录像媒体文件可流化回放与VOD回放；支持与接入报警服务软件和远程督察综合管理服务软件；支持磁盘、RAID、IPSAN等各类存储设备，可实现大容量的流媒体录像与存储；视频编码格式支持H.264、H.265；音频支持G.711、AAC；</p> <p>2、功能指标： 1) 支持对矫正工作活动档案的查看督察记录，包括对社区矫正对象和社区矫正工作人员报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育人证比对结果实时/历史查看和统计，对报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育过程视频的实时/历史查看和统计；对社区矫正对象和社区矫正工作人员社区服务签到（签出）结果和社区服务过程视频的查看和统计；矫正工作活动记录的补录以及关联相关视频图片材料；根据职能级别按照城市、社区矫正机构名称、司法所名称、人员编号、人员姓名、矫正活动类型、矫正机构编码、记录库ID、记录起始时间、数据产生方式、记录员ID进行矫正工作记录查询和关联录像图片等进行查看。</p> <p>2) ★支持对矫正督察档案查看包括按照事件ID、事件类型、事件类型详细分类、事件发生单位名称、事件发生单位编码、事件等级、数据产生方式、开始时间、记录人姓名、结束时间、记录人所在单位进行督察事件查询督察记录，同时支持查看督察抓拍图片和抓录视频；矫正督察档案的补录以及关联相关视频图片材料查询督察记录。</p> <p>3) 支持时空轨迹档案包括支持按照市、县、乡、社区矫正对象姓名、管制等级、是否成年、是否重点关注、定位类型、开始时间、结束时间对社区矫正对象进行轨迹查询，基于人脸识别轨迹的</p>	电信定制	电信定制	6600 0	6600 0
----	--	------------------------------	---	---	------	------	-----------	-----------

10789026

10789026

				<p>可查看抓拍图片；支持通过对社区矫正对象定位监管数据的统计分析，分析其经常活动区域和场所；支持通过对同类犯定位交叉分析，结合禁止令执行相关规定进行预测预警和风险防范；</p> <p>4) 支持矫正事件档案包含支持在事件发生时通过对社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等视频资源的人工实时抓拍抓录和事后事件录像关联对事件发生全过程音视频信息进行证据保全。支持通过人脸识别分析动态识别矫正工作场所人员，自动保全人员出现时的抓拍图片和出现前后监控视频录像。支持通过智能行为分析自动分析识别矫正工作场所异常情况，对异常状况进行预警提示，同时自动进行异常情况的事件记录并关联智能分析图片和事件前后监控视频录像等查看。提供一年系统使用服务。</p>					
42		智慧社区矫正指挥流媒体转发系统	套	1	<p>1、功能指标：实现音视频服务平台节点中的核心数据交换服务，支持流媒体的转发和分发；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；具备与督察指挥系统综合管理软件、接入报警等系统软件及督查指挥终端无缝对接及直连互通，信令互通、媒体互通；功能指标</p> <p>1) 采用软硬分离设计，具备在通用服务器或虚拟化环境部署；</p> <p>2) 具备音视频数据的接收与分发功能，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>3) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>4) 具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；</p> <p>2、性能指标</p> <p>1) 视频格式支持H. 264、H. 265；音频格式支持G. 711、AAC；</p> <p>2) 具备丢包重传、流量整形能力，信令与媒体支持在最大20%的丢包环境中可靠传输；提供一年系统使用服务。</p>	电信定制	电信定制	79000	79000

10789026

43	楼层 弱电 间	交换机	台	3	提供8个千兆PoE电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：60W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 线速转发、无阻塞设计 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48VDC，1.35 A	海康 威视	DS-3E050 8SP-S	1500	4500
44	指挥 中心								
45	司法 所								
46	指挥 中心	LCD 拼接 屏	块	9	55"，双边物理拼缝：3.5mm；单 元尺寸(mm)：1213.5(W)× 684.3(H)；背光源：LED；屏幕 长宽比例：16：9；亮度（标准 值）：500cd/m <sup>2</sup> ；分辨率：1920 ×1080，对比度：4000:1；可视 角度（水平/垂直）：178°/178 °；响应时间（灰阶）8ms；像 素点距：0.53(H)mm×0.53(V)mm ；色彩度：16.7M；电压：100V~ 240V，50-60Hz；功耗（最大） 180W；工作温度（℃）：0℃~60 ℃；平均无故障运行时间 60000 小时。支持HDMI*1、USB*1、 RS232IN*1,RS232OUT*2。	丽珀	LP-5501P	4500	4050 0
47		会议 摄像 机	台	1	800万USB电动变焦会议摄像机 800万（宽动态）CMOS 图像清晰、细腻，最高分辨率为 3840×2160 采用3.5mm~70mm变焦镜头，自动 聚焦，20倍光学变倍，4倍数字变 倍 低照度，0.2 Lux @ (F2.0 ~ 3.7 , AGC ON) 支持宽动态，范围大于120 dB， 适用于逆光环境 支持自动电子增益功能，亮度自 适应 云台摄像机内置4阵列麦克风，拾 音清晰 支持5个预置点设置 支持主持人模式，该模式下遥控 器可直接拾音	海康 威视	DS-2UCDV 138-S	8600	8600

10789026

支持4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光

支持Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用

支持HDMI接口，1080P60/50/30/25;720P60/50/30/25

兼容多个主流通讯软件

支持VISCA协议（RS232）键盘控制接口，波特率9600

传感器类型：1/2.8" 4 K CMOS

最高分辨率：3840×2160

最低照度：0.2 Lux @ (F2.0~3.7, AGC ON)

镜头：变焦：3.5 mm~70 mm

视场角：水平视场角：78.6°~4.9°；垂直视场角：48.5°~2.78°；对角视场角：87.1°~5.61°。

宽动态范围：≥120 dB

三轴或两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-90°~30°

可聚清物距：W端：0.1 m~∞  
T端：1.5 m~∞

麦克风类型：MEMS

指向性：全向

拾音范围：半径5m

阵列数量：4mic

频响范围：100 Hz ~ 8kHz

灵敏度：-38 ± 1.5 dBV/Pa

信噪比：64 dB(A)

采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz

图像功能：支持自动/手动白平衡、一键白平衡、左右翻转/上下翻转/中心镜像

LED指示灯：白灯闪烁：上电启动  
白灯常亮：正常工作  
红灯常亮：静音状态  
指示灯灭：设备待机

智能功能：支持人形跟随、声源定位

光学变倍：×20

数字变倍：×4

自动聚焦：支持

音频功能：支持智能（稳态）降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量

通信方式：支持USB连接线通信  
有线通信距离：线长2m，传输距离2m

设备接口：HDMI接口、USB Type C

10789026

				<p>接口、VISCA接口 (RS232)、电源接口</p> <p>音频: 1路音频输入 (line in), 3.5 mm三段式端子</p> <p>1路音频输出 (line out), 3.5 mm三段式端子</p> <p>线缆接口: USB连接线: Type C 转 Type A接口</p> <p>适配器延长线: DC插头转DC插座</p> <p>操作系统: 兼容Windows 7/8/10/11 (高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本)、Android 8.1及以上版本、Linux 4.14及以上版本、macOS 10.12及以上版本、银河麒麟V10 SP1及以上版本 (由于桌面系统版本存在差异, 建议以实测为准)、统信 20及以上版本 (由于桌面系统版本存在差异, 建议以实测为准)</p> <p>电源: DC: 12 V ± 5%, 最大功率17 W</p> <p>工作温度和湿度: 工作温度-10℃ ~ 45℃, 湿度小于90%(无凝结)</p>				
48	高清解码器	台	1	<p>1, 采用嵌入式架构, 专用Linux系统, 使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>2, 支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙, 支持对主/子码流区分取流和解码显示。</p> <p>3, 支持接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC等编码格式视频, 并解码输出。</p> <p>4, 为保证产品兼容性, 需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。</p> <p>5, 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。</p> <p>6, 支持文件投屏, 支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。</p> <p>7, 支持预布局和发送布局, 用户可在软件上, 预布局电视墙的显示内容, 完成后一键发送, 在电视墙上同步显示。</p> <p>8, 设备接入具有智能分析功能的摄像机, 可解码显示智能分析信息, 包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等, 并上传报警信息。</p> <p>9, 支持前端接入智能摄像机, 直</p>	海康威视	DS-6A10U D	1800 0	1800 0

10789026

连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。

10, 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于100层。

11, 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持 $M \times N \leq 64$ 的任意分割。

12, 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。

12, 支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。

13, 支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。

14, 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。

15, 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。

16, 支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。

17, 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。

18, 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。

19, 支持解码音频格式为G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM的文件。

10789026

10789026		NVR (录像机)	台	1	<p>1. 5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源</p> <p><b>【硬件规格】</b>          存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘          视频接口：1×HDMI，1×VGA          网络接口：2×RJ45          10/100/1000Mbps自适应以太网口          报警接口：16路报警输入，4路报警输出          串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口          USB接口：3×USB 2.0</p> <p><b>【产品性能】</b>          输入带宽：160Mbps          输出带宽：80Mbps          接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入          解码能力：最大支持8×1080P          显示能力：最大支持4K输出</p>	海康威视	DS-8632N-E8-V3	2400	2400
50		硬盘	块	8	<p>8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口          转速：5400RPM          缓存：256MB          24×7全天候高效稳定运行          支持3年有限质保服务</p>	海康威视	ST8000HK VS002	1320	10560

51	自助 矫正室	自助 报道终端	个	1	<p>机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色 可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程 学,布局合理、工艺精细。CPU:64位高性能CPU，2.0GHz；内存 16G ROM 32KB 解码分辨率 3840*2160 操作系统 Android 7.1 网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 8个USB接口 显示器：21.5" TFT LED,分辨率 1920*1080,亮度250cd/m<sup>2</sup>，最大色彩 16.7M,响应时间5ms,对比度1000:1,比例 16:9, 10点电容触控，响应时间小于3ms,透光率 ≥95%，莫式7级 高拍仪：分辨率 3651×2738 双通道 全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。可一键拍摄生成PDF文档，具备去黑边及自 动矫正功能、智能超边寻边补边 自带 ABBYY 文字OCR识别引擎调用，一键生成 word、excel、txt文档。 麦克风：集成语音识别功能，可以实现语 音识别及语音转写。 集成A4黑白激光打印机 508dpi指纹仪 由公安部认证许可的二代身份证识别仪人脸识别摄像头等。支持面部、指纹、人证比对签到，结合应 用场景，支持将报到、报告、学习、社区 服务等签到数据自动存入河南省社区矫正 管理系统中。</p>	简德	JDLA-HNSJ	5600 0	5600 0
52	报到 登记室	电子 定位终端	个	5	<p>具备内置电池、防拆报警、防尘防水、违规报警、人力识别等功能，支持实时定位等功能，具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性的三个省级以上检测机构出具的检测报告。</p>	逸协	578B	3000	1500 0

10789026

53	宣告室	自助矫正终端（移动式）	个	<p>1</p> <p>1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。</p> <p>2、安全性：内置国密加密芯片；</p> <p>3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度&gt;=250cd/m<sup>2</sup>，对比度&gt;=800:1。</p> <p>4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。</p> <p>5、★双目活体检测：像素：300万（WDR），130万（B/W），分辨率：2048*1536（WDR），1280*960（B/W），最大帧率：20fps（2048*1536 WDR），30fps（1280*960 B/W），支持活体检测，支持人脸比对。</p> <p>6、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：&lt;1s。</p> <p>7、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：&lt;0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>8、内置电池，电池容量≥7.4V@6000mAh，工作时长≥8H；</p> <p>9、接口：USB2.0扩展口≥1，支持HID免驱连接；</p> <p>10、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G全网通；</p>	捷宇	M70-HNSJ	2000 0	2000 0
----	-----	-------------	---	--	----	----------	-----------	-----------

10789026

54	办公室	移动执法终端	台	2	<p>安全服务：集成支持加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务功能</p> <p>CPU：≥不低于八核</p> <p>内存：≥8GB运行内存，≥128G机身内存</p> <p>支持5G</p> <p>屏幕≥6.1英寸</p> <p>支持NFC</p> <p>支持屏内指纹</p> <p>支持双卡双待</p> <p>操作系统：双系统</p>	海康威视	DS-MDT20 1/4&64/G LE	4000	8000
55	司法所	智慧社区矫正指挥管理系统	套	2	<p>1性能指标： 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务； 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同</p>	电信定制	电信定制	4800 0	9600 0

10789026

56

指挥中心

资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H. 265、H. 264；音频格式支持G. 711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7\*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；

2功能指标：

★支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实

10789026

10789026

现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。提供一年系统使用服务。

10789026

57	大厅	远程督查指挥矫情态势系统	套	1	★支持与督查指挥管理软件无缝对接，提供社区矫正中心每日矫正态势的概览，支持基于二维GIS地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知。提供一年系统使用服务。	电信定制	电信定制	6730 0	6730 0
58	指挥中心	窄带高清编解码	台	1	1功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器应与本次督查指挥平台无缝对接 2性能指标：(1)支持H.264/265视频编码标准；(2)支持G.711、AAC音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合ONVIF规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展(3)支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；)视频编码H.264、H.2652)视频输入接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3)视频环出接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI4)音频输入：≥1个6.35mm TRS母口，支持立体声5)控制接口：≥1个RS-485；6)网口：≥1个10M/100M/1000M自适应以太网口	兴图新科	XTF1S0	1800 0	1800 0

1	办公区	会议桌	张	1	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3,垂直握钉力:≥1100N,平面握钉力: ≥700N,符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 ≤1.5mg/L）.外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 ≥2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	斯卡洛尼	定制	1200 0	1200 0
2		会议椅	把	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>▪ 固定靠腰设计</li> <li>▪ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>▪ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>▪ 18MM喷黑磨砂（电镀）弓形架承受力110kg</li> </ul>	斯卡洛尼	定制	350	9100

10789026

		训诫桌	张	1 1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3,垂直握钉力:≥1100N,平面握钉力: ≥700N,符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 ≤1.5mg/L）.外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。 2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥4 万次。均采用国标标准优质五金配件。 3、封边厚度 ≥2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。	斯卡洛尼	定制	1500	1500
4		训诫椅	把	1 审讯椅的操作：脚踩开关前方桌面可自然打开同时脚部约束环也随之打开，嫌疑人入座后关上桌门，松开开关自动弹回，桌门及脚部约束环会同时锁住，然后将其手移至桌面下方，用专用U型锁具锁住，然后将胸部约束环调节至适当位置用自带安全插锁锁住，整个操作过程在20秒内可完成。 制作工艺：铁管使用专用家具黑退管（加强涂料附着力），管壁厚度1.5MM。数控弯管机一次弯管成型。椅子表面采用除锈喷漆工艺。表面采用环保无味环保工艺。	斯卡洛尼	定制	2000	2000

10789026

5		办公桌	张	8	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3,垂直握钉力:≥1100N,平面握钉力: ≥700N,符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 ≤1.5mg/L）.外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 ≥2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	斯卡洛尼	定制	660	5280
6	教育培训室	宣告桌	张	15	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3,垂直握钉力:≥1100N,平面握钉力: ≥700N,符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 ≤1.5mg/L）.外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 ≥2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	斯卡洛尼	定制	360	5400
7	教育培训室	办公椅	把	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>■ 固定靠腰设计</li> <li>■ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>■ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>■ 20MM喷黑磨砂脚架承受力 110kg</li> </ul>	斯卡洛尼	定制	320	9600

8	图书室	书桌	张	1	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3,垂直握钉力:≥1100N,平面握钉力:≥700N,符合 E1 级环保标准（甲醛释放量≤1.5mg/L）.外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合≥4万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度≥2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	斯卡洛尼	定制	1500	1500
9	办公区	3.0 匹空调柜式	套	3	<p>电源 220V~50Hz  能效等级 1  能效比 APF 4.42  额定制冷量(W) 7200(700-8900)  额定制热量(W) 9800(900-11500)+2500  额定制冷输入功率(W) 2150(320-3300)  额定制热输入功率(W) 2850(300-3630)+2500  室内/外噪声dB(A) 22-46/56  循环风量(m3/h) 1250  内机尺寸(mm)(宽x深x高) 412X419X1800  外机尺寸(mm)(宽x深x高) 939X392X650  内外机组净重(kg) 25/38</p>	志高	KFR-72LW/ABP96+A1G	6500	19500

10		1.5匹壁挂空调	套	4	电源 220V~50Hz 能效等级 1 能效比 APF 5.18 额定制冷量(W) 3500(380-4600) 额定制热量(W) 4900(430-6200)+1000 额定制冷输入功率(W) 830(120-1460) 额定制热输入功率(W) 1320(150-1800)+1000 室内/外噪声dB(A) 18-40/51 循环风量(m3/h) 700 内机尺寸(mm) (宽x深x高) 854X279X204 外机尺寸(mm) (宽x深x高) 785X313X540 内外机组净重(kg) 10/24	志高	KFR-35GW/G1A(BP)-02	3500	14000
1	其他区域装修	砖砌体拆除	m3	6.6	1. 名称: 人工拆除砖砌体	定制	定制	90	594
2		余方弃置	m3	6.6	1. 名称: 建筑垃圾清理外运 2. 外运: 人工装车, 自卸汽车外运 3. 运距: 5km	定制	定制	105	693
3		金属隔断	m2	332	1. 名称: 制安轻质隔墙 2. 龙骨: 75型轻钢龙骨 3. 基层: 玻璃棉毡 4. 面层: 双面9.5mm厚纸面石膏板	石膏板: 蓓莱尔 龙骨: 新岳	1200*2400	310	102920
4		砌块墙	m3	3.5	1. 名称: 砌筑砌块墙 2. 材质: 加气块 3. 砂浆: M10水泥砂浆	定制	150*200*400	450	1575

5	块料 楼地 面	m2	463	1. 名称: 其它房间地面贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖 3. 规格: 800*800*10mm	派拉 素	K0080815 7	180	8334 0
6	强化 (复 合) 地板	m2	20	1. 名称: 教育培训室地面铺装地板 2. 找平层: 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 4mm厚水泥基自流平 4. 基层: 双层9mm多层板 5. 面层: 强化复合地板	好太 太	1605	460	9200
7	平面 砂浆 找平 层	m2	8.6	1. 名称: 地面砂浆找平 2. 厚度: 20mm 3. 砂浆: 1:3水泥砂浆	定制	定制	30	258
8	金属 分隔 条	m	35	1. 名称: 地面铺设铜条分格 2. 材质: 铜分隔条 3. 规格: 5*10	定制	定制	35	1225
9	涂膜 防水	m2	12. 8	1. 名称: 卫生间地面涂膜防水 2. 厚度: 2.5mm 3. 材质: JS聚合物水泥防水涂料	东方 雨虹	200柔韧 性	150	1920
10	平面 砂浆 找平 层	m2	6.3	1. 名称: 卫生间地面防水保护层 2. 厚度: 20mm 3. 砂浆: 1:1水泥砂浆	定制	定制	30	189
11	块料 楼地 面	m2	6.3	1. 名称: 卫生间地面铺贴地砖 2. 材质: 防滑地面砖 3. 规格: 400*400*10mm	大福 鹿	4853	180	1134
12	抹灰 面油 漆(白 色)	m2	115 9	1. 名称: 室内墙面刷漆 2. 基层: 满刮腻子 3. 面层: 乳胶漆二遍	国立 水漆	五合一	25	2897 5
13	块料 墙面	m2	37	1. 名称: 卫生间墙面粘贴瓷砖 2. 材质: 陶瓷面砖 3. 规格: 800*400*10mm	派拉 素	K0080815 7	220	8140

14	墙面装饰板	m2	36	1. 名称: 墙面铺设装饰板 2. 基层: 18mm欧松板 3. 面层: 4mm蓝色铝塑板 4. 其它: 基层板刷防火涂料二遍	吉祥振邦	定制	220	7920
15	墙面装饰板	m2	5.4	1. 名称: 墙面铺设装饰板 2. 基层: 18mm欧松板 3. 面层: 12mm木纹饰面板 4. 其它: 基层板刷防火涂料二遍	泰山欧松板	定制	200	1080
16	服务台	m	5.15	1. 名称: 制安服务台 2. 柜体: 18mm多层饰面板刷防火涂料 3. 台面: 20mm厚石英石 4. 面层: 800*800mm地砖加工 5. 规格: 5150*680*850mm	华讯	定制	1800	9270
17	金属隔断	m2	13	1. 名称: 指挥中心制安金属隔断 2. 龙骨: 75型轻钢龙骨 3. 隔离层: 填充吸音棉 4. 基层: 9mm阻燃板 5. 面层: 15mm多孔板	龙骨: 新岳	定制	380	4940
18	墙面、屋面卷材防水	m2	55	1. 名称: 墙面、屋面铺设防水卷材 2. 厚度: 3mm 3. 材质: SBS防水卷材	科顺	定制	45	2475
19	墙面装饰板	m2	53	1. 名称: 训诫室墙面装饰板 2. 基层: 18mm厚细木工板 3. 隔离层: 75mm玻璃棉毡 4. 面层: 米黄色皮革软包饰面	泰山	定制	680	36040
20	镜面不锈钢饰面门	m2	2.1	1. 名称: 安装不锈钢玻璃门 2. 材质: 不锈钢边框 3. 玻璃品种: 钢化玻璃10mm	定制	定制	630	1323
21	单开门	樘	11	1. 门代号: 防撞实木复合门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M0921	恒诺	N8825	1500	16500
22	双开门 1.2	樘	1	1. 门代号: 双扇套装子母对开实木门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M1221	恒诺	N8825	2000	2000

23	双开门 1.5	樘	2	1. 门代号:双扇套装平开实木门 2. 规格、材质:成品定制 3. 尺寸: M1521	恒诺	N8825	2400	4800
24	双开门 1.4 加高	樘	2	1. 门代号:双扇套装平开实木门 2. 规格、材质:成品定制 3. 尺寸: M1424	恒诺	N8825	2700	5400
25	钛镁合金门	樘	2	1. 名称: 卫生间安装钛镁合金门 2. 材质、规格: 成品定制 3. 尺寸: M0821	定制	定制	2500	5000
26	成品木门窗套	m2	7.5	1. 名称: 安装门套 2. 材质、规格: 成品木门套	恒诺	定制	160	1200
27	石材窗台板	m2	4.1	1. 名称: 制安窗台板 2. 材质: 人造大理石 3. 厚度: 12mm	华讯	定制	230	943
28	金属(塑钢、断桥)窗	m2	50	1. 名称: 外墙窗户 2. 型材: 80系列隔热断桥铝型材框 3. 玻璃品种: 5+9A+5	定制	定制	600	3000 0
29	吊顶天棚铝扣板	m2	6	1. 名称: 卫生间天棚面吊顶 2. 龙骨: 38系列轻钢龙骨 3. 面层: 600*300mm铝扣板	定制	定制	150	900
30	吊顶天棚	m2	134	1. 名称: 其它房间天棚面吊顶 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 面层: 9.5mm纸面石膏板	石膏板: 蓓莱尔	定制	120	1608 0
31	抹灰面油漆(白色)	m2	372	1. 名称: 室内天棚面刷漆 2. 基层: 满刮腻子 3. 面层: 乳胶漆二遍	国立水漆	五合一	30	1116 0

32	直形楼梯	m <sup>2</sup>	18.69	1. 名称: 浇筑直行楼梯 2. 厚度: 200mm 3. 规格: C20混凝土、HRB400	定制	定制	300	5607
33	块料楼梯面层	m <sup>2</sup>	18.69	1. 名称: 楼梯面层贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖	派拉素	K0080815 7	200	3738
34	金属扶手、栏杆、栏板	m	4.2	1. 名称: 制安不锈钢栏杆 2. 高度: 1.2m 3. 材质: 5mm亚光不锈钢; $\phi$ 16不锈钢圆管; $\phi$ 63沙面不锈钢(壁厚1.5mm) 4. 规格: 成品定制	定制	定制	300	1260
35	金属字	个	18	1. 名称: 安装字体 2. 材质: PVC字体 3. 尺寸: $\leq 0.5\text{m}^2$	定制	定制	200	3600
36	配电箱	台	1	1. 名称: AL1配电箱 2. 型号: 600*400*400mm 3. 规格: 成品定制 4. 安装方式: 嵌入式	定制	定制	750	750
37	配管	m	230	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	联塑	定制	11	2530
38	配管	m	694	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	金水	定制	14	9716
39	配线	m	765	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-3*6 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	金水	定制	6	4590
40	配线	m	1320	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-3*4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	金水	定制	5	6600

41	配线	m	369	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	金水	定制	4	1476
42	光缆	m	108	1. 名称:网线 2. 规格:62.5/125 $\mu$ m 3. 线缆对数:8芯 4. 敷设方式:暗敷	海康	定制	6	648
43	照明开关	个	24	1. 名称:单开单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	金牌	定制	25	600
44	插座	个	61	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 15A 4. 安装方式:暗装	金牌	定制	22	1342
45	插座	个	18	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	金牌	定制	30	540
46	信息插座	个	13	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	金牌	无	22	286
47	普通灯具	套	43	1. 名称:LED灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	佛山照明	60*60	185	7955
48	普通灯具	套	5	1. 名称:LED灯 2. 型号:400*400mm 3. 规格:28W 4. 类型:吸顶式	佛山照明	40*40	135	675
49	普通灯具	套	2	1. 名称:LED灯 2. 型号:300*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	佛山照明	30*60	200	400
50	塑料管	m	34	1. 名称:室内给水管 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔	联塑	定制	23	782

51	塑料管	m	29	1. 名称:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质:PVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接	联塑	定制	27	783
52	大便器	组	2	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应开关埋入式 3. 组装形式:蹲式大便器	汇达	定制	1800	3600
53	洗脸盆	组	2	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:冷水	汇达	定制	1200	2400
54	水喷淋钢管	m	64	1. 名称: 室内安装喷淋管道 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接方式: 螺纹连接	天津友发	镀锌	280	17920
55	水喷淋钢管	m	55	1. 名称: 室内安装喷淋管道 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 连接方式: 螺纹连接	天津友发	镀锌	200	11000
56	水喷淋(雾)喷头	个	19	1. 名称: 安装喷淋头 2. 规格: DN20 3. 安装方式: 隐藏式	天津友发	镀锌	200	3800
57	抹灰面油漆(司法蓝)	m2	85	1. 名称: 室外墙面刷漆 2. 基层: 满刮腻子 3. 面层: 乳胶漆二遍	国立水漆	五合一	30	2550
58	金属卷帘(闸)门	m2	10.5	1. 名称: 大门安装金属卷帘门 2. 材质: 镀锌钢板 3. 其它: 包含电机	定制	定制	1800	18900
59	散水、坡道	m2	8	1. 名称: 浇筑室外坡道 2. 厚度: 300mm 3. 规格: C20混凝土	定制	定制	115	920

60	金属扶手、栏杆、栏板	m	12.5	1. 名称：制安不锈钢栏杆 2. 高度：1.2m 3. 材质：5mm亚光不锈钢； $\phi$ 16不锈钢圆管； $\phi$ 63沙面不锈钢（壁厚1.5mm） 4. 规格：成品定制	定制	定制	620	7750
报价总计						1494262		

10789026

供应商（全称并加盖电子公章）：中电信数智科技有限公司河南分公司

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

10789026

10789026

## 七、技术规格偏离表

10789026

项目名称：山城区省级智慧矫正中心项目

项目编号：山城磋商采购-2025-2

序号	设备名称	磋商文件要求参数	响应内容	偏离情况 (+/-/=)	说明
1	网络高清半球	1, 具有400万像素CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片、扬声器。 3, 内置红外与白光补光灯。 4, 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动白光闪烁。 5, 最低照度彩色: 0.005lx, 灰度等级不小于11级。 6, 白光补光距离不小于15米。 7, 支持H. 264、H. 265视频编码格式, 且具有High Profile编码能力。 8, 需支持DC12V/POE供电。	1, 具有400万像素CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片、扬声器。 3, 内置红外与白光补光灯。 4, 提供白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动白光闪烁。 5, 最低照度彩色: 0.005lx, 灰度等级11级。 6, 白光补光距离15米。 7, 提供H. 264、H. 265视频编码格式, 且具有High Profile编码能力。 8, 提供DC12V/POE供电。	=	/
2	枪机摄像头	1, 具有400万像素CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片 3, 内置麦克风和喇叭。	1, 具有400万像素CMOS传感器。 2, 内置GPU芯片 3, 内置麦克风和喇叭。	=	/

10789026

10789026

		<p>4, 内置红外与白光补光灯。</p> <p>5, 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁。</p> <p>6, 最低照度彩色: 0.005lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。</p> <p>7, 红外补光距离不小于50米。</p> <p>8, 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。</p> <p>9, 支持声音报警功能, 报警声音类型不小于10种, 报警声级及报警次数可设置。</p> <p>10, 需具备智能报警防干扰功能, 当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时, 不触发报警。</p> <p>11, 不低于IP67防尘防水等级。</p>	<p>4, 内置红外与白光补光灯。</p> <p>5, 提供白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁。</p> <p>6, 照度彩色: 0.005lx, 最大亮度鉴别等级(灰度等级)11级。</p> <p>7, 红外补光距离50米。</p> <p>8, 提供H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 其中H.264提供Baseline/Main/High Profile。</p> <p>9, 提供声音报警功能, 报警声音类型10种, 报警声级及报警次数可设置。</p> <p>10, 具备智能报警防干扰功能, 当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时, 不触发报警。</p> <p>11, 提供IP67防尘防水等级。</p>		
3	报警按钮	<p>紧急按钮(凸出墙面), 53.6*53.6*27(mm)/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装, 工作电压: ≤250V, 工作电流≤300ma, 用作突发情况紧急上报监控指挥室或值班室。</p>	<p>紧急按钮(凸出墙面), 53.6*53.6*27(mm)/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装, 工作电压: 250V, 工作电流300ma, 用作突发情况紧急上报监控指挥室或值班室。</p>	=	/

10789026

4	按摩椅	输入电压：AC220V 手臂按摩方式：内置手臂气囊 肩部按摩方式：多层肩部气囊按摩 适用按摩部位：背部、腿部、头部、手臂、颈部、脚部、全身、臀部、腰部、肩部 按摩手法：指压、揉捏、拉伸、推拿 面料材质：皮质 附加功能：蓝牙连接、内置音箱、氛围灯 脚部可收纳：是 加热部位：小腿加热、腰部加热 臀部按摩方式：按摩头按摩 功能：摩点位调节、气囊力度调节、局部热疗、按摩强度调节、蓝牙连接、滚轮速度调节、自动侦测功能 控制方式：语音、触屏、遥控器 脚底按摩方式：滚轮式+凸点按摩	输入电压：AC220V 手臂按摩方式：内置手臂气囊 肩部按摩方式：多层肩部气囊按摩 适用按摩部位：背部、腿部、头部、手臂、颈部、脚部、全身、臀部、腰部、肩部 按摩手法：指压、揉捏、拉伸、推拿 面料材质：皮质 附加功能：蓝牙连接、内置音箱、氛围灯 脚部可收纳：是 加热部位：小腿加热、腰部加热 臀部按摩方式：按摩头按摩 功能：摩点位调节、气囊力度调节、局部热疗、按摩强度调节、蓝牙连接、滚轮速度调节、自动侦测功能 控制方式：语音、触屏、遥控器 脚底按摩方式：滚轮式+凸点按摩	=	/
5	网络报警模块	1RJ45输入口，1输出口，12V	1RJ45输入口，1输出口，12V	=	/
6	声光报警器	供电：主电DC 12V 1A 备电：锂电池 CR17450 2400mAh，DC 3V” 电池使用寿命：报警：可持续60分钟（一	供电：主电DC 12V 1A 备电：锂电池 CR17450 2400mAh，DC 3V” 电池使用寿命：报警：可持续60分钟（一	=	/

10789026

		<p>次性锂电池，可更换 ) 工作电流：待机状态 ≤5 μ A，报警状态≤ 100mA 通讯方式：LoRa，双 向FSK 报警音量：≥ 85dB@3m (A计权) 报警指示灯：1个， 红色：报警，黄色 ：故障，绿色：状态 (通讯、信号、对码 ) 闪光频率：1Hz~2Hz 变调周期：3 s ~ 5 s 通讯性能：空旷场景 1.5~2km，普通墙体 3~5堵，沉重墙 1~2 堵。地下室1堵。 功能：信号查询、远 程消警、防拆报警、 欠压报警 安装方式：壁装、表 面安装 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 工作湿度：≤95% 尺寸： L162mm*W112mm*H67 mm 外壳材质：ABS，红 色 产品执行标准：GB 26851-2011《火灾声 和/或光警报器》 安装方式：壁装、表 面安装（室内）</p>	<p>次性锂电池，可更换 ) 工作电流：待机状态 ≤5 μ A，报警状态 100mA 通讯方式：LoRa，双 向FSK 报警音量：85dB@3m (A计权) 报警指示灯：1个， 红色：报警，黄色： 故障，绿色：状态（ 通讯、信号、对码） 闪光频率：1Hz~2Hz 变调周期：3s~5s 通讯性能：空旷场景 1.5~2km，普通墙体 3~5堵，沉重墙1~2堵 地下室1堵。 功能：信号查询、远 程消警、防拆报警、 欠压报警 安装方式：壁装、表 面安装 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 工作湿度：95% 尺寸： L162mm*W112mm*H67 mm 外壳材质：ABS，红 色 产品执行标准：GB 26851-2011《火灾声 和/或光警报器》 安装方式：壁装、表 面安装（室内）</p>		
--	--	--	---	--	--

10789026

10789026

7	远程督查指挥综合管理电脑终端	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核</p> <p>内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽</p> <p>硬盘：配置3*1.2T 10K SAS硬盘；硬盘支持热插拔</p> <p>SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥31块2.5寸硬盘扩展</p> <p>磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/1E</p> <p>I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16</p> <p>以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口</p> <p>电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线</p> <p>风扇：满配冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔</p>	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核</p> <p>内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数24个插槽</p> <p>硬盘：配置3*1.2T 10K SAS硬盘；硬盘提供热插拔</p> <p>SAS/SATA/SSD硬盘，最大提供31块2.5寸硬盘扩展</p> <p>磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，提供RAID 0/1/10/1E</p> <p>I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数10个，提供PCIe 3.0 x16</p> <p>以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口</p> <p>电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线</p> <p>风扇：满配冗余风扇，提供单风扇失效，风扇提供热插拔</p>	=	/
8	智慧社区矫正指挥管理重点视频存储	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核</p> <p>内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽</p> <p>硬盘：配置1*6T SATA硬盘；硬盘支持热插拔</p> <p>SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥31块</p>	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核</p> <p>内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数24个插槽</p> <p>硬盘：配置1*6T SATA硬盘；硬盘提供热插拔</p> <p>SAS/SATA/SSD硬盘，最大提供31块</p>	=	/

10789026

10789026

		<p>2.5寸硬盘扩展          磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/1E          I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数<math>\geq</math>10个，支持PCIe 3.0 x16          以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口          电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线          风扇：满配冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔</p>	<p>2.5寸硬盘扩展          磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，提供RAID 0/1/10/1E          I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数10个，提供PCIe 3.0 x16          以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口          电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线          风扇：满配冗余风扇，提供单风扇失效，风扇提供热插拔</p>		
9	智慧社区矫正指挥管理流媒体转存储	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核          内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数<math>\geq</math>24个插槽          硬盘：配置3*1.2T 10K SAS硬盘；硬盘支持热插拔          SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持<math>\geq</math>31块2.5寸硬盘扩展          磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/1E          I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数<math>\geq</math>10个，支持PCIe 3.0 x16          以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口          电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供</p>	<p>CPU规格：配置Intel至强主频3.2GHz、六核          内存：配置32GB DDR4内存，内存插槽数24个插槽          硬盘：配置3*1.2T 10K SAS硬盘；硬盘提供热插拔          SAS/SATA/SSD硬盘，最大提供31块2.5寸硬盘扩展          磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，提供RAID 0/1/10/1E          I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数10个，提供PCIe 3.0 x16          以太网接口：板载2块双端口千兆电口+2个万兆光口          电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供</p>	=	/

10789026

		配套电源连接线 风扇：满配冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔	配套电源连接线 风扇：满配冗余风扇，提供单风扇失效，风扇提供热插拔			
10789026	10	POE交换机	<p>标准机架高度：1U 工作温度：-5℃~45℃ 工作湿度：5%~95%（非凝结） PoE：1-24口支持PoE和PoE+ 整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W 空载功耗：18W 整机最大功耗：436W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps 端口规格：24个 10/100/1000Base-T PoE+以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 电源特性：AC：100V~240V AC，50/60Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：支持ARP Detection功能</p>	<p>标准机架高度：1U 工作温度：-5℃~45℃ 工作湿度：5%~95%（非凝结） PoE：1-24口提供PoE和PoE+ 整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W 空载功耗：18W 整机最大功耗：436W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps 端口规格：24个 10/100/1000Base-T PoE+以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 电源特性：AC：100V~240V AC，50/60Hz MAC地址表：提供黑洞MAC地址 提供设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：提供基于端口的VLAN 提供基于MAC的VLAN 提供QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：提供ARP Detection功能</p>	=	/

10789026

		<p>支持ARP限速 IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持 STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个 端口 风暴控制：支持风暴 控制 流量抑制：支持广播 /多播/单播流量抑 制 支持基于端口速率 百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴 抑制 端口镜像：支持端口 镜像、支持流镜像 QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR队列 调度 ACL：支持包过滤功 能 支持双向ACL 支持基于端口的限 速 支持基于流的重定 向 安全特性：支持用户 分级管理和口令保 护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全</p>	<p>提供ARP限速 IPv4路由：提供 IPv4 静态路由 IPv6路由：提供 IPv6 静态路由 STP：提供 STP/RSTP/MSTP 链路聚合：提供 LACP 聚合组最大提供8个 端口 风暴控制：提供风暴 控制 流量抑制：提供广播 /多播/单播流量抑 制 提供基于端口速率 百分比的风暴抑制 提供基于PPS的风暴 抑制 端口镜像：提供端口 镜像、提供流镜像 QoS：提供 SP/WRR/SP+WRR队列 调度 ACL：提供包过滤功 能 提供双向ACL 提供基于端口的限 速 提供基于流的重定 向 安全特性：提供用户 分级管理和口令保 护 提供SSH2.0 提供端口隔离 提供 802.1X 提供端口安全</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

		<p>支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs Console口：支持Console口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet SNMP：支持SNMP V1/V2/V3 NTP：支持NTP时钟 RMON：支持RMON FTP：支持FTP文件上下下载管理 TFTP：支持TFTP文件上下下载管理 CFM：支持CFM EFM：支持EFM DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：支持系统工作日志</p>	<p>提供MAC地址认证 提供IP Source Guard 提供HTTPs Console口：提供Console口 SSH：提供SSH Telnet：提供Telnet SNMP：提供SNMP V1/V2/V3 NTP：提供NTP时钟 RMON：提供RMON FTP：提供FTP文件上下下载管理 TFTP：提供TFTP文件上下下载管理 CFM：提供CFM EFM：提供EFM DLDP：提供DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：提供系统工作日志</p>		
11	UPS	<p>额定容量：6000VA / 5400W 输入电压范围：80 ~275Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：&gt;0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池</p>	<p>额定容量：6000VA / 5400W 输入电压范围：80 ~275Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池</p>	=	/

10789026

10789026

		<p>模式：50/60±0.2%  整机效率：最高可达95%  功率因数：0.9（默认）  过载能力：  115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s  电池电压：192-240V可设置（默认16节）  输出方式（塔式）：接线排  工作温度：-5~40℃  海拔高度：≤1000米，超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。  告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路  保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护  通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等</p>	<p>模式：50/60±0.2%  整机效率：最高可达95%  功率因数：0.9（默认）  过载能力：  115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s  电池电压：192-240V可设置（默认16节）  输出方式（塔式）：接线排  工作温度：-5~40℃  海拔高度：1000米，超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。  告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路  保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护  通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等</p>		
--	--	---	--	--	--

10789026

10789026

12	电池	<p>1、标称电压：12V  2、额定容量：100Ah  (C20, 1.75V/单体、25℃)  3、尺寸：  330mm*174mm*224mm  4、重量：27.6kg  5、内阻：约4.9mΩ  (荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER)  6、短路电流：2500A  7、自放电：≤2%/月  (25℃)  8、适用温度范围：  -15℃~45℃  9、设计寿命：10年  10、执行标准：GB/T 19639.1-2014  11、均充电压：  2.40V/单体 (25℃)  12、浮充电压V/单体：  2.27V/单体 (25℃)  13、温度补偿系数：  -3.5mV/℃·单体  14、最大充电电流：  25A</p>	<p>1、标称电压：12V  2、额定容量：100Ah  (C20, 1.75V/单体、25℃)  3、尺寸：  330mm*174mm*224mm  4、重量：27.6kg  5、内阻：约4.9mΩ  (荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER)  6、短路电流：2500A  7、自放电：2%/月  (25℃)  8、适用温度范围：  -15℃~45℃  9、设计寿命：10年  10、执行标准：GB/T 19639.1-2014  11、均充电压：  2.40V/单体 (25℃)  12、浮充电压V/单体：  2.27V/单体 (25℃)  13、温度补偿系数：  -3.5mV/℃·单体  14、最大充电电流：  25A</p>	=	/
----	----	--	---	---	---

10789026

10789026 13	机柜	承重：静态500KG 前后门材质： 前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板T=0.8 门开孔率：无 侧门材质：冷轧板T=0.8 门框左右立柱材质：冷轧板T=0.8 左右支架：冷轧板T=1.2 横梁：冷轧板T=1.2 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：无 辅件：含40套安装螺丝 净重：约52KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*2000 mm	承重：静态500KG 前后门材质： 前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板T=0.8 门开孔率：无 侧门材质：冷轧板T=0.8 门框左右立柱材质：冷轧板T=0.8 左右支架：冷轧板T=1.2 横梁：冷轧板T=1.2 滚轮：提供，4个 脚撑：提供，4个 风扇：无 辅件：含40套安装螺丝 净重：约52KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*2000 mm	=	/
14	柜式七氟丙烷灭火装置	(1) 灭火剂储瓶容积：40L； (2) 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃）； (3) 最大工作压力：4.2MPa； (4) 灭火剂充装密度：小于等于1.15kg/L； (5) 工作启动电源：DC24V； (6) 灭火技术方式：全淹没； (7) 灭火剂喷射时间：小于等于10S； (8) 启动方式：自动、手动、机械应急	(1) 灭火剂储瓶容积：40L； (2) 灭火剂贮存压力：2.5MPa（20℃）； (3) 工作压力：4.2MPa； (4) 灭火剂充装密度：1.15kg/L； (5) 工作启动电源：DC24V； (6) 灭火技术方式：全淹没； (7) 灭火剂喷射时间：10S； (8) 启动方式：自动、手动、机械应急操作；	=	/

		操作;			
15	七氟丙烷药剂	(1) HFC-227ea; (2) 灭火剂贮存压力: 2.5MPa (20℃); (3) 最大工作压力: 4.2MPa。	(1) HFC-227ea; (2) 灭火剂贮存压力: 2.5MPa (20℃); (3) 最大工作压力: 4.2MPa。	=	/
16	泄压口	(1) 规格: 机械式泄压口; 尺寸400×400mm; (2) 开启压力: 1100Pa±50Pa; (3) 泄压面积: 0~0.2m <sup>2</sup> 。	(1) 规格: 机械式泄压口; 尺寸400×400mm; (2) 开启压力: 1100Pa±50Pa; (3) 泄压面积: 0~0.2m <sup>2</sup> 。	=	/
17	紧急启停按钮	1. 工作电压: DC24V; 2. 工作环境: 温度: -10℃~+55℃; 3. 相对湿度: ≤95% (相对40%); 4. 包安装调试。	1. 工作电压: DC24V; 2. 工作环境: 温度: -10℃~+55℃; 3. 相对湿度: 95% (相对40%); 4. 包安装调试。	=	/
18	气体灭火控制器	1. 输入电压: AC220V±10%, 50Hz±1%; 2. 输入功率≤100W; 3. 直流备电: DC24V/5Ah, 全密封免维护蓄电池; 4. 环境温度: 0℃~40℃; 5. 相对湿度: ≤95%RH(不凝露); 6. 容量: 不少于1区; 7. 包安装调试。	1. 输入电压: AC220V±10%, 50Hz±1%; 2. 输入功率100W; 3. 直流备电: DC24V/5Ah, 全密封免维护蓄电池; 4. 环境温度: 0℃~40℃; 5. 相对湿度: 95%RH(不凝露); 6. 容量: 1区; 7. 包安装调试。	=	/
19	气体喷洒指示灯	1. 工作电压: DC24V; 2. 额定电流: ≤60mA	1. 工作电压: DC24V; 2. 额定电流: 60mA; 3. 环境温度: -10℃	=	/

		; 3. 环境温度: -10℃ +55℃; 4. 环境湿度: ≤95%; 5. 闪光强度: ≥ 1.2WS; 6. 包安装调试。	+55℃; 4. 环境湿度:95%; 5. 闪光强度:1.2WS; 6. 包安装调试。		
20	感温探测器	探测器类别: A1R 工作电压: 总线24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时 常亮	探测器类别: A1R 工作电压: 总线24V 监视电流0.6mA 报警电流1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时 常亮	=	/
21	感烟探测器	工作电压: 总线24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时 常亮	工作电压: 总线24V 监视电流0.6mA 报警电流1.8mA 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时 常亮	=	/
22	承重底座	角钢定制UPS底座	角钢定制UPS底座	=	/
23	智慧社区矫正指挥综合管理系统	1. 性能指标 1) 采用软硬分离, 具备独立组网指挥管理能力, 能在通用服务器或虚拟化环境部署; 2) 具备视频点播、视频监控、视频会议、视频指挥、智能导播、信令调度、媒体交换等调度管理能力; 3) 具备对音视频转发服务软件、录时录像服务软件的统一管理、均衡调度能力; 4) 具备对用户登录	1. 性能指标 1) 采用软硬分离, 具备独立组网指挥管理能力, 能在通用服务器或虚拟化环境部署; 2) 具备视频点播、视频监控、视频会议、视频指挥、智能导播、信令调度、媒体交换等调度管理能力; 3) 具备对音视频转发服务软件、录时录像服务软件的统一管理、均衡调度能力; 4) 具备对用户登录	=	佐证材料271页

10789026

		<p>请求进行响应并鉴权能力；</p> <p>5) 具备对用户、设备、电话等资源统一管理能力；</p> <p>6) 具备编解码设备的双注册管理能力；</p> <p>7) 具备音视频和业务数据深度融合的接收与分发能力，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>8) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>9) 具备接入主流厂家的标准SIP、ONVIF、GB28181协议监控设备。</p> <p>10) 具备接入主流厂家的标准H. 323、SIP协议电视电话会议终端。</p> <p>11) 支持横向与公检法司数据协同、纵向与市级及省厅级社区矫正省局指挥平台无缝对接。</p> <p>12) 图像显示时延<math>\leq</math>500ms；音唇同步误差<math>\leq</math>0.5个字；云台控制时延<math>\leq</math>100ms；解码器控制时延<math>\leq</math>500ms；音频标准 AAC、G. 711；视频标准 H. 264、H. 265；音频采样率 8KHz、16KHz、32KHz、44. 1KHz；图像分辨</p>	<p>请求进行响应并鉴权能力；</p> <p>5) 具备对用户、设备、电话等资源统一管理能力；</p> <p>6) 具备编解码设备的双注册管理能力；</p> <p>7) 具备音视频和业务数据深度融合的接收与分发能力，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>8) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>9) 具备接入主流厂家的标准SIP、ONVIF、GB28181协议监控设备。</p> <p>10) 具备接入主流厂家的标准H. 323、SIP协议电视电话会议终端。</p> <p>11) 提供横向与公检法司数据协同、纵向与市级及省厅级社区矫正省局指挥平台无缝对接。</p> <p>12) 图像显示时延<math>\leq</math>500ms；音唇同步误差0.5个字；云台控制时延100ms；解码器控制时延500ms；音频标准 AAC、G. 711；视频标准 H. 264、H. 265；音频采样率8KHz、16KHz、32KHz、44. 1KHz；图像分辨率 QCIF、</p>		
--	--	--	---	--	--

10789026

10789026

		<p>率 QCIF、CIF、4CIF、720P、1080i、1080P、1920*1200；图像码流 256Kbps~8Mbps；图像帧数 25~60帧；支持主、子码流；支持端口复用；</p> <p>13) 具备丢包重传能力，信令与媒体支持在最大20%的丢包环境中可靠传输；</p> <p>14) 具备用户权限管理，双向音视频通讯，电子白板等功能。提供对用户组、用户及角色进行增、删、改操作，同时可以按不同用户级别、组级和具体的用户名分别进行操作权限的分配。应支持双向的音视频通讯功能。应支持进行音视频通讯时可以共享电子白板，用户在进行操作时可以将白板共享给其他人进行查看；</p> <p>15) 具备树状级联管理、信令调度、数据同步等能力，纵向级联数：≥6级；</p> <p>16) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>17) 与社区矫正指挥管理服务软件无缝对接信令互通、媒体</p>	<p>CIF、4CIF、720P、1080i、1080P、1920*1200；图像码流 256Kbps~8Mbps；图像帧数 25~60帧；提供主、子码流；提供端口复用；</p> <p>13) 具备丢包重传能力，信令与媒体提供在最大20%的丢包环境中可靠传输；</p> <p>14) 具备用户权限管理，双向音视频通讯，电子白板等功能。提供对用户组、用户及角色进行增、删、改操作，同时可以按不同用户级别、组级和具体的用户名分别进行操作权限的分配。提供双向的音视频通讯功能。提供进行音视频通讯时可以共享电子白板，用户在进行操作时可以将白板共享给其他人进行查看；</p> <p>15) 具备树状级联管理、信令调度、数据同步等能力，纵向级联数：6级；</p> <p>16) 具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>17) 与社区矫正指挥管理服务软件无缝对接信令互通、媒体</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

		<p>互通，实现接入设备的数据采集，信息分级推送，报警联动分级推送功能，支持所有安防设备的报警数据采集，报警分级推送，报警联动分级推送，报警录像存储功能。实现不同报警统一数据采集、处理、联动服务，实现报警联动录像的集中存储及检索服务，实现报警数据及报警录像时段的存储服务，提供事后进行查询分析，并能根据预案进行各种报警处置；支持录像预录及自定义功能；</p> <p>18) 接入视频会议、单兵等,支持通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等监控资源对正在发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；</p> <p>19) 支持在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料；</p> <p>20) 支持对上级指挥中心进行事件提醒；</p> <p>21) 支持与司法局、司法厅、司法部视频上传；</p>	<p>级推送，报警联动分级推送功能，提供所有安防设备的报警数据采集，报警分级推送，报警联动分级推送，报警录像存储功能。实现不同报警统一数据采集、处理、联动服务，实现报警联动录像的集中存储及检索服务，实现报警数据及报警录像时段的存储服务，提供事后进行查询分析，并能根据预案进行各种报警处置；提供录像预录及自定义功能；</p> <p>18) 接入视频会议、单兵等,提供通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等监控资源对正在发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；</p> <p>19) 提供在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料；</p> <p>20) 提供对上级指挥中心进行事件提醒；</p> <p>21) 提供与司法局、司法厅、司法部视频上传；</p> <p>22) 提供矫情日报从司法所到矫正中心</p>		
--	--	---	--	--	--

10789026

10789026

		<p>22) 支持矫情日报从司法所到矫正中心指挥中心再到司法厅指挥中心上传;</p> <p>2. 功能指标</p> <p>1) 集监控、会议、指挥等多种功能于一体融合使用的远程督查指挥管理平台软件, 具备一体化音视频服务能力, 实现应急处突指挥、会议、监控资源等无缝切换与互联互通, 支持在指挥中同时遂行监控和并行会议, 支持随意多点(一对一一对多)会议; 系统采用集群技术、网格技术、分布式存储技术, 以及动态负载均衡策略, 灵活调度交换路由和存储路径, 降低对网络中心节点的带宽依赖, 构建高效能的云调度系统, 突破了指挥调度的地理限制和功能限制, 实现指挥员在任意地点、依托任意终端都可完成跨区越级的指挥调度。根据权限灵活任意终端任意地点伴随化实现固定场所指挥及移动指挥, 满足智慧社区矫正的督查监管和应急处突等职能</p>	<p>指挥中心再到司法厅指挥中心上传;</p> <p>2. 功能指标</p> <p>1) 集监控、会议、指挥等多种功能于一体融合使用的远程督查指挥管理平台软件, 具备一体化音视频服务能力, 实现应急处突指挥、会议、监控资源等无缝切换与互联互通, 提供在指挥中同时遂行监控和并行会议, 提供随意多点(一对一一对多)会议; 系统采用集群技术、网格技术、分布式存储技术, 以及动态负载均衡策略, 灵活调度交换路由和存储路径, 降低对网络中心节点的带宽依赖, 构建高效能的云调度系统, 突破了指挥调度的地理限制和功能限制, 实现指挥员在任意地点、依托任意终端都可完成跨区越级的指挥调度。根据权限灵活任意终端任意地点伴随化实现固定场所指挥及移动指挥, 满足智慧社区矫正的督查监管和应急处突等职能</p> <p>2) 软件系统纵向支持与市级和省级社</p>		
--	--	---	--	--	--

10789026

10789026

		<p>2) 软件系统纵向需与市级和省级社区矫正指挥平台和下级司法所指挥终端无缝对接,保持直连互通,信令互通、媒体互通,横向支持与同级公安司法检察院、法院等数据协同及可视化指挥协调。</p> <p>3) 具备会议监控指挥中心及MCU服务功能,实现信令调度管理、编解码设备接入、用户管理、权限管理等基础功能,实现伴随化指挥调度、随意多点(一对一一对多)的视频会商、值班呼点、远程培训、技术巡检、自定义呼叫、值班备勤、远程督查、应急处突等业务功能。提供管理IP音视频解码终端、解码矩阵与指挥终端、导播终端之间的信息同步,管理多个IP音视频解码终端、解码矩阵之间的同步与订阅。</p> <p>4) ★遵循司法部相关建设规范,实现社区矫正业务和督查指挥深度融合,支持接入矫情大数据平台,构建集社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位</p>	<p>区矫正指挥平台和下级司法所指挥终端无缝对接,保持直连互通,信令互通、媒体互通,横向提供与同级公安司法检察院、法院等数据协同及可视化指挥协调。</p> <p>3) 具备会议监控指挥中心及MCU服务功能,实现信令调度管理、编解码设备接入、用户管理、权限管理等基础功能,实现伴随化指挥调度、随意多点(一对一一对多)的视频会商、值班呼点、远程培训、技术巡检、自定义呼叫、值班备勤、远程督查、应急处突等业务功能。提供管理IP音视频解码终端、解码矩阵与指挥终端、导播终端之间的信息同步,管理多个IP音视频解码终端、解码矩阵之间的同步与订阅。</p> <p>4) ★遵循司法部相关建设规范,实现社区矫正业务和督查指挥深度融合,提供接入矫情大数据平台,构建集社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位</p>		
--	--	---	--	--	--

10789026

10789026

		<p>位监控、视频点名五位于一体，具备视频监控、指挥调度、视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、视频点名、工作督察、视频会商、预警预测、事件记录、工作记录等功能的智慧指挥调度中心。支持社区矫正指挥中心包括社区矫正值班督察、工作任务督察、远程视频巡查、要情上报反馈、各类异常报警等业务监管。提供社区矫正包括对拟适用社区矫正的被告人（罪犯）调查评估，矫正对象接收报到、收监执行、居住地变更、禁止令执行、矫正期间再犯罪等异常报警处置等工作调度。支持社区矫正包括对矫正对象群体性事件、自杀、在逃、脱管或漏管等突发事件的指挥处置应急指挥。</p> <p>5) 支持与公安机关、法院、检察院、监狱、戒毒所、安置帮扶部门等根据协同机制进行协同指挥处置业务协同。</p> <p>6) 支持电子地图可视化一键调度、应急处突、远程督查等功能。</p> <p>7) 支持业务数据和</p>	<p>于一体，具备视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、视频会商、预警预测、事件记录、工作记录等功能的智慧指挥调度中心。提供社区矫正指挥中心包括社区矫正值班督察、工作任务督察、远程视频巡查、要情上报反馈、各类异常报警等业务监管。提供社区矫正包括对拟适用社区矫正的被告人（罪犯）调查评估，矫正对象接收报到、收监执行、居住地变更、禁止令执行、矫正期间再犯罪等异常报警处置等工作调度。提供社区矫正包括对矫正对象群体性事件、自杀、在逃、脱管或漏管等突发事件的指挥处置应急指挥。</p> <p>5) 提供与公安机关、法院、检察院、监狱、戒毒所、安置帮扶部门等根据协同机制进行协同指挥处置业务协同。</p> <p>6) 提供电子地图可视化一键调度、应急处突、远程督查等功能。</p> <p>7) 提供业务数据和音视频深度智能融</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

		<p>音视频深度智能融合，支持从实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统。实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p> <p>8)：支持门禁、视频会议、人证比对、视频监控、大数据研判平台、矫正业务平台、及公检法司数据业务协同等相关接入与告警及异常业务流监管；支持通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控</p>	<p>合，提供从实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统。实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。</p> <p>8)：提供门禁、视频会议、人证比对、视频监控、大数据研判平台、矫正业务平台、及公检法司数据业务协同等相关接入与告警及异常业务流监管；提供通过社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等监控资源对正在</p>		
--	--	---	---	--	--

10789026

10789026

		<p>等监控资源对正在发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；. 支持对社区矫正工作场所监控录像、司法所监控录像、移动执法终端和移动执法车录像资源的检索分析判断，手动关联或创建事件记录；支持对社区矫正工作过程中各类异常和违规事件的过程视频图片信息进行记录保存；. 支持对异常和违规事件进行事中实时抓拍抓录和事后视频图片资料关联生成事件记录；支持通过对社区矫正工作场所中的人脸图像进行动态识别分析生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；支持通过对社区矫正工作场所中异常情况自动进行智能行为分析识别生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；支持在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料，支持对上级指挥中心进行事件提醒；提供一年系统使用</p>	<p>发生事件的抓拍和抓录，生成事件记录；. 提供对社区矫正工作场所监控录像、司法所监控录像、移动执法终端和移动执法车录像资源的检索分析判断，手动关联或创建事件记录；提供对社区矫正工作过程中各类异常和违规事件的过程视频图片信息进行记录保存；. 提供对异常和违规事件进行事中实时抓拍抓录和事后视频图片资料关联生成事件记录；提供通过对社区矫正工作场所中的人脸图像进行动态识别分析生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；提供通过对社区矫正工作场所中异常情况自动进行智能行为分析识别生成事件记录并可关联人员出现前后的视频录像；提供在重大事件发生时向上级指挥中心实时推送事件详情和关联视频图片资料，提供对上级指挥中心进行事件提醒；提供一年系统使用服务。</p>		
--	--	--	---	--	--

10789026

10789026

24

智慧社区矫正指挥综合管理矫正态势系统

服务。

★提供社区矫正中心、司法所每日矫正态势的概览，支持基于二维GIS地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、业务开展情况、值班情况、预测预警情况、工作机构情况、矫正中心信息化建设情况的整体感知。

★社区矫正对象综合信息包括：当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、矫正对象分级管制情况、矫正对象外出情况、矫正对象年龄分段情况、矫正对象禁止令执行情况、外来矫正对象情况、重点关注矫正对象情况等。

★社区矫正业务开展情况包括：当日教育学习、宣告、社区服务、训诫、适应性帮扶、心理矫正、调查评估情况、电子监管情况、警告情况、收监执行情况、脱管情况、再犯罪情况等。

社区矫正值班情况

★提供社区矫正中心、司法所每日矫正态势的概览，提供基于二维GIS地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、业务开展情况、值班情况、预测预警情况、工作机构情况、矫正中心信息化建设情况的整体感知。

★社区矫正对象综合信息包括：当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、矫正对象分级管制情况、矫正对象外出情况、矫正对象年龄分段情况、矫正对象禁止令执行情况、外来矫正对象情况、重点关注矫正对象情况等。

★社区矫正业务开展情况包括：当日教育学习、宣告、社区服务、训诫、适应性帮扶、心理矫正、调查评估情况、电子监管情况、警告情况、收监执行情况、脱管情况、再犯罪情况等。

社区矫正值班情况

=

佐证材料276页

10789026

10789026

		<p>包括：值班长、值班员、戒毒警员等。社区矫正预测预警情况包括：实时报警情况、定位异常警告、视频监控报警、脱漏管预警、再犯罪预警、同案犯交叉预警等。</p> <p>社区矫正工作机构情况：社区矫正建设情况、开展矫正小组情况、专职社区矫正工作人员情况、社区矫正用警情况、专职社区矫正社会工作者情况、社区矫正社会志愿者情况等。矫正中心信息化建设情况包括：矫正对象定位终端配比情况、移动执法终端配比情况、移动执法车配比情况、监控配比情况、人证比对设备配比情况等。提供一年系统使用服务。</p>	<p>包括：值班长、值班员、戒毒警员等。社区矫正预测预警情况包括：实时报警情况、定位异常警告、视频监控报警、脱漏管预警、再犯罪预警、同案犯交叉预警等。</p> <p>社区矫正工作机构情况：社区矫正建设情况、开展矫正小组情况、专职社区矫正工作人员情况、社区矫正用警情况、专职社区矫正社会工作者情况、社区矫正社会志愿者情况等。矫正中心信息化建设情况包括：矫正对象定位终端配比情况、移动执法终端配比情况、移动执法车配比情况、监控配比情况、人证比对设备配比情况等。提供一年系统使用服务。</p>		
25	智慧社区矫正指挥管理重点视频系统	<p>1、性能指标： 重点视频服务是音视频服务平台服务节点的扩展服务，主要实现流媒体录像、流媒体流化回放、存储空间管理等功能；支持强制录像、计划自动录像和手动临时录像；支持多种查询检索方式，录像媒体文件可流化回放</p>	<p>1、性能指标： 重点视频服务是音视频服务平台服务节点的扩展服务，主要实现流媒体录像、流媒体流化回放、存储空间管理等功能；提供强制录像、计划自动录像和手动临时录像；提供多种查询检索方式，录像媒体文件可流化回放</p>	=	佐证材料282页

10789026

10789026

	<p>与VOD回放；支持与接入报警服务软件和远程督察综合管理服务软件；支持磁盘、RAID、IPSAN等各类存储设备，可实现大容量的流媒体录像与存储；视频编码格式支持H. 264、H. 265；音频支持G. 711、AAC；</p> <p>2、功能指标：</p> <p>1) 支持对矫正工作活动档案的查看督察记录，包括对社区矫正对象和社区矫正工作人员报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育人证比对结果实时/历史查看和统计，对报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育过程视频的实时/历史查看和统计；对社区矫正对象和社区矫正工作人员社区服务签到（签出）结果和社区服务过程视频的查看和统计；矫正工作活动记录的补录以及关联相关视频图片材料；根据职能级别按照城市、社区矫正机构名称、司法所名称、人员编号、人员姓名、矫正活动类型、矫正机构编码、记录库ID</p>	<p>与VOD回放；提供与接入报警服务软件和远程督察综合管理服务软件；提供磁盘、RAID、IPSAN等各类存储设备，可实现大容量的流媒体录像与存储；视频编码格式提供H. 264、H. 265；音频提供G. 711、AAC；</p> <p>2、功能指标：</p> <p>1) 提供对矫正工作活动档案的查看督察记录，包括对社区矫正对象和社区矫正工作人员报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育人证比对结果实时/历史查看和统计，对报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育过程视频的实时/历史查看和统计；对社区矫正对象和社区矫正工作人员社区服务签到（签出）结果和社区服务过程视频的查看和统计；矫正工作活动记录的补录以及关联相关视频图片材料；根据职能级别按照城市、社区矫正机构名称、司法所名称、人员编号、人员姓名、矫正活动类型、矫正机构编码、记录库ID</p>	
--	---	---	--

10789026

10789026

		<p>、记录起始时间、数据产生方式、记录员ID进行矫正工作记录查询和关联录像图片等进行查看。</p> <p>2) ★支持对矫正督察档案查看包括按照事件ID、事件类型、事件类型详细分类、事件发生单位名称、事件发生单位编码、事件等级、数据产生方式、开始时间、记录人姓名、结束时间、记录人所在单位进行督察事件查询督察记录，同时支持查看督察抓拍图片和抓录视频；矫正督察档案的补录以及关联相关视频图片材料查询督察记录。</p> <p>3) 支持时空轨迹档案包括支持按照市、县、乡、社区矫正对象姓名、管制等级、是否成年、是否重点关注、定位类型、开始时间、结束时间对社区矫正对象进行轨迹查询，基于人脸识别轨迹的可查看抓拍图片；支持通过对社区矫正对象定位监管数据的统计分析，分析其经常活动区域和场所；支持通过对同类犯定位交叉分析，结合禁止</p>	<p>、记录起始时间、数据产生方式、记录员ID进行矫正工作记录查询和关联录像图片等进行查看。</p> <p>2) ★提供对矫正督察档案查看包括按照事件ID、事件类型、事件类型详细分类、事件发生单位名称、事件发生单位编码、事件等级、数据产生方式、开始时间、记录人姓名、结束时间、记录人所在单位进行督察事件查询督察记录，同时提供查看督察抓拍图片和抓录视频；矫正督察档案的补录以及关联相关视频图片材料查询督察记录。</p> <p>3) 提供时空轨迹档案包括提供按照市、县、乡、社区矫正对象姓名、管制等级、是否成年、是否重点关注、定位类型、开始时间、结束时间对社区矫正对象进行轨迹查询，基于人脸识别轨迹的可查看抓拍图片；提供通过对社区矫正对象定位监管数据的统计分析，分析其经常活动区域和场所；提供通过对同类犯定位交叉分析，结合禁止</p>		
--	--	---	---	--	--

10789026

10789026

		<p>令执行相关规定进行预测预警和风险防范；</p> <p>4) 支持矫正事件档案包含支持在事件发生时通过对社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等视频资源的人工实时抓拍抓录和事后事件录像关联对事件发生全过程音视频信息进行证据保全。支持通过人脸识别分析动态识别矫正工作场所人员，自动保全人员出现时的抓拍图片和出现前后监控视频录像。支持通过智能行为分析自动分析识别矫正工作场所异常情况，对异常状况进行预警提示，同时自动进行异常情况的事件记录并关联智能分析图片和事件前后监控视频录像等查看。提供一年系统使用服务。</p>	<p>令执行相关规定进行预测预警和风险防范；</p> <p>4) 提供矫正事件档案包含提供在事件发生时通过对社区矫正工作场所监控、司法所监控、移动执法车监控和移动执法终端监控等视频资源的人工实时抓拍抓录和事后事件录像关联对事件发生全过程音视频信息进行证据保全。提供通过人脸识别分析动态识别矫正工作场所人员，自动保全人员出现时的抓拍图片和出现前后监控视频录像。提供通过智能行为分析自动分析识别矫正工作场所异常情况，对异常状况进行预警提示，同时自动进行异常情况的事件记录并关联智能分析图片和事件前后监控视频录像等查看。提供一年系统使用服务。</p>		
26	智慧社区矫正指挥流媒体转发系统	<p>1、功能指标：实现音视频服务平台节点中的核心数据交换服务，支持流媒体的转发和分发；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完</p>	<p>1、功能指标：实现音视频服务平台节点中的核心数据交换服务，提供流媒体的转发和分发；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完</p>	=	/

10789026

10789026

	<p>成数据通信；具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；具备与督察指挥系统综合管理软件、接入报警等系统软件及督查指挥终端无缝对接及直连互通，信令互通、媒体互通；功能指标</p> <p>1)采用软硬分离设计，具备在通用服务器或虚拟化环境部署；</p> <p>2)具备音视频数据的接收与分发功能，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>3)具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>4)具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；</p> <p>2、性能指标</p> <p>1)视频格式支持H. 264、H. 265；音频格式支持G. 711、AAC；</p> <p>2)具备丢包重传、流量整形能力，信令与媒体支持在最大20%的丢包环境中可靠传输；提供一年系统使用服务。</p>	<p>成数据通信；具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；具备与督察指挥系统综合管理软件、接入报警等系统软件及督查指挥终端无缝对接及直连互通，信令互通、媒体互通；功能指标</p> <p>1)采用软硬分离设计，具备在通用服务器或虚拟化环境部署；</p> <p>2)具备音视频数据的接收与分发功能，提供单播、组播两种分发模式；</p> <p>3)具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信；</p> <p>4)具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度；</p> <p>2、性能指标</p> <p>1)视频格式提供H. 264、H. 265；音频格式提供G. 711、AAC；</p> <p>2)具备丢包重传、流量整形能力，信令与媒体提供在最大20%的丢包环境中可靠传输；提供一年系统使用服务。</p>	
--	--	--	--

10789026

10789026	27	交换机	<p>提供8个千兆PoE电口          交换容量：16 Gbps          包转发率：11.91 Mpps          支持IEEE 802.3at/af          端口最大供电功率：30W          整机最大供电功率：60W          支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z          支持6KV防浪涌（PoE电口）          线速转发、无阻塞设计          支持PoE输出功率管理          存储转发交换方式          千兆网络接入设计          坚固式高强度金属外壳          无风扇设计，高可靠性          供电方式：48VDC，1.35 A</p>	<p>提供8个千兆PoE电口          交换容量：16 Gbps          包转发率：11.91 Mpps          提供IEEE 802.3at/af          端口最大供电功率：30W          整机最大供电功率：60W          提供IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z          提供6KV防浪涌（PoE电口）          线速转发、无阻塞设计          提供PoE输出功率管理          存储转发交换方式          千兆网络接入设计          坚固式高强度金属外壳          无风扇设计，高可靠性          供电方式：48VDC，1.35 A</p>	=	/
	28	LCD拼接屏	<p>55"，双边物理拼缝：3.5mm；单元尺寸（mm）：1213.5(W)×684.3(H)；背光源：LED；屏幕长宽比例：16:9；亮度（标准值）：500cd/m<sup>2</sup>；分辨率：1920×1080，对比度：4000:1；</p>	<p>55"，双边物理拼缝：3.5mm；单元尺寸（mm）：1213.5(W)×684.3(H)；背光源：LED；屏幕长宽比例：16:9；亮度（标准值）：500cd/m<sup>2</sup>；分辨率：1920×1080，对比度：4000:1；</p>	=	/

10789026

		<p>可视角度（水平/垂直）：178° /178°；响应时间（灰阶）8ms；像素点距：0.53(H)mm x 0.53(V)mm；色彩度：16.7M；电压：100V ~ 240 V, 50-60 Hz；功耗（最大）180W；工作温度（℃）：0℃~60℃；平均无故障运行时间 60000小时。支持HDMI*1、USB*1、RS232IN*1, RS232OUT*2。</p>	<p>可视角度（水平/垂直）：178° /178°；响应时间（灰阶）8ms；像素点距：0.53(H)mm x 0.53(V)mm；色彩度：16.7M；电压：100V ~ 240 V, 50-60 Hz；功耗（最大）180W；工作温度（℃）：0℃~60℃；平均无故障运行时间 60000小时。提供HDMI*1、USB*1、RS232IN*1, RS232OUT*2。</p>		
29	会议摄像机	<p>800万USB电动变焦会议摄像机 800万（宽动态）CMOS图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160 采用3.5mm~70mm变焦镜头，自动聚焦，20倍光学变倍，4倍数字变倍 低照度，0.2 Lux @ (F2.0 ~ 3.7 , AGC ON) 支持宽动态，范围大于120 dB，适用于逆光环境 支持自动电子增益功能，亮度自适应 云台摄像机内置4阵列麦克风，拾音清晰 支持5个预置点设置 支持主持人模式，该模式下遥控器可直</p>	<p>800万USB电动变焦会议摄像机 800万（宽动态）CMOS图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160 采用3.5mm~70mm变焦镜头，自动聚焦，20倍光学变倍，4倍数字变倍 低照度，0.2 Lux @ (F2.0 ~ 3.7 , AGC ON) 提供宽动态，范围120 dB，适用于逆光环境 提供自动电子增益功能，亮度自适应 云台摄像机内置4阵列麦克风，拾音清晰 提供5个预置点设置 提供主持人模式，该模式下遥控器可直</p>	=	/

10789026

10789026

	<p>接拾音 支持4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光 支持Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用 支持HDMI接口，1080P60/50/30/25；720P60/50/30/25 兼容多个主流通讯软件 支持VISCA协议（RS232）键盘控制接口，波特率9600 传感器类型：1/2.8" 4 K CMOS 最高分辨率：3840×2160 最低照度：0.2 Lux @ (F2.0~3.7, AGC ON)</p> <p>镜头：变焦：3.5 mm~70 mm 视场角：水平视场角：78.6°~4.9°；垂直视场角：48.5°~2.78°；对角视场角：87.1°~5.61° 宽动态范围：≥120 dB 三轴或两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-90°~30° 可聚清物距：W端：0.1 m~∞ T端：1.5 m~∞</p>	<p>接拾音 提供4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光 提供Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用 提供HDMI接口，1080P60/50/30/25；720P60/50/30/25 兼容多个主流通讯软件 提供VISCA协议（RS232）键盘控制接口，波特率9600 传感器类型：1/2.8" 4 K CMOS 最高分辨率：3840×2160 最低照度：0.2 Lux @ (F2.0~3.7, AGC ON)</p> <p>镜头：变焦：3.5 mm~70 mm 视场角：水平视场角：78.6°~4.9°；垂直视场角：48.5°~2.78°；对角视场角：87.1°~5.61° 宽动态范围：120 dB 三轴或两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-90°~30° 可聚清物距：W端：0.1 m~∞ T端：1.5 m~∞ 麦克风类型：MEMS</p>		
--	---	---	--	--

10789026

10789026

		<p>麦克风类型：MEMS 指向性：全向 拾音范围：半径5 m 阵列数量：4mic 频响范围：100 Hz ~ 8kHz 灵敏度：-38 ± 1.5 dBV/Pa 信噪比：64 dB(A) 采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 图像功能：支持自动/手动白平衡、一键/手动白平衡、一键白平衡、左右翻转/上下翻转/中心镜像 LED指示灯：白灯闪烁：上电启动 白灯常亮：正常工作 红灯常亮：静音状态 指示灯灭：设备待机 智能功能：支持人形跟随、声源定位 光学变倍：×20 数字变倍：×4 自动聚焦：支持 音频功能：支持智能（稳态）降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量 通信方式：支持USB连接线通信 有线通信距离：线长2m，传输距离2m 设备接口：HDMI接口、USB Type C接口、VISCA接口（RS232）、电源接口</p>	<p>指向性：全向 拾音范围：半径5 m 阵列数量：4mic 频响范围：100 Hz ~ 8kHz 灵敏度：-38 ± 1.5 dBV/Pa 信噪比：64 dB(A) 采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 图像功能：提供自动/手动白平衡、一键白平衡、左右翻转/上下翻转/中心镜像 LED指示灯：白灯闪烁：上电启动 白灯常亮：正常工作 红灯常亮：静音状态 指示灯灭：设备待机 智能功能：提供人形跟随、声源定位 光学变倍：×20 数字变倍：×4 自动聚焦：提供 音频功能：提供智能（稳态）降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量 通信方式：提供USB连接线通信 有线通信距离：线长2m，传输距离2m 设备接口：HDMI接口、USB Type C接口、VISCA接口（RS232）、电源接口 音频：1路音频输入</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

	<p>音频：1路音频输入 (line in), 3.5 mm 三段式端子 1路音频输出 (line out), 3.5 mm三段 式端子 线缆接口：USB连接 线：Type C 转Type A 接口 适配器延长线：DC插 头转DC插座 操作系统：兼容 Windows 7/8/10/11 (高于 1080p 分辨 率的需 Windows 8.1 及以上版本)、 Android 8.1及以上 版本、Linux 4.14及 以上版本、macOS 10.12及以上版本、 银河麒麟V10 SP1及 以上版本 (由于桌面 系统版本存在差异， 建议以实测为准)、 统信20及以上版本 (由于桌面系统版 本存在差异，建议以 实测为准)</p> <p>电源：DC: 12 V ± 5% , 最大功耗17 W 工作温度和湿度：工 作温度-10 °C ~ 45 °C, 湿度小于90%(无 凝结)</p>	<p>(line in), 3.5 mm 三段式端子 1路音频输出 (line out), 3.5 mm三段 式端子 线缆接口：USB连接 线：Type C 转Type A 接口 适配器延长线：DC插 头转DC插座 操作系统：兼容 Windows 7/8/10/11 (高于 1080p 分辨 率的需 Windows 8.1 及以上版本)、 Android 8.1及以上 版本、Linux 4.14及 以上版本、macOS 10.12及以上版本、 银河麒麟V10 SP1及 以上版本 (由于桌面 系统版本存在差异， 建议以实测为准)、 统信20及以上版本 (由于桌面系统版 本存在差异，建议以 实测为准)</p> <p>电源：DC: 12 V ± 5% , 最大功耗17 W 工作温度和湿度：工 作温度-10 °C ~ 45 °C, 湿度90%(无凝结)</p>		
--	--	---	--	--

10789026

10789026

30	高清解码器	<p>1, 采用嵌入式架构, 专用Linux系统, 使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>2, 支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙, 支持对主/子码流区分取流和解码显示。</p> <p>3, 支持接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC等编码格式视频, 并解码输出。</p> <p>4, 为保证产品兼容性, 需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。</p> <p>5, 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。</p> <p>6, 支持文件投屏, 支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。</p> <p>7, 支持预布局和发送布局, 用户可在软件上, 预布局电视墙的显示内容, 完成后一键发送, 在电视墙上同步显示。</p> <p>8, 设备接入具有智</p>	<p>1, 采用嵌入式架构, 专用Linux系统, 支持DSP解码。为了设备稳定可靠运行, 不使用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>2, 提供5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙, 提供对主/子码流区分取流和解码显示。</p> <p>3, 提供接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC等编码格式视频, 并解码输出。</p> <p>4, 为保证产品兼容性, 需提供设备提供GB/T 28181-2022的证明。</p> <p>5, 提供全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。</p> <p>6, 提供文件投屏, 提供word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。</p> <p>7, 提供预布局和发送布局, 用户可在软件上, 预布局电视墙的显示内容, 完成后一键发送, 在电视墙上同步显示。</p> <p>8, 设备接入具有智</p>	=	佐证材料296页
----	-------	--	---	---	----------

10789026

10789026

		<p>能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>9, 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>10, 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于100层。</p> <p>11, 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持<math>M \times N \leq 64</math>的任意分割。</p> <p>12, 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。</p> <p>12, 支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。</p> <p>13, 支持黑白名单功能，最多可设置256</p>	<p>能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p> <p>9, 提供前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。</p> <p>10, 每个输出口提供任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层100层。</p> <p>11, 提供1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，提供<math>M \times N \leq 64</math>的任意分割。</p> <p>12, 提供通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。</p> <p>12, 提供PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。</p> <p>13, 提供黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

		<p>个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。</p> <p>14, 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。</p> <p>15, 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。</p> <p>16, 支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。</p> <p>17, 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。</p> <p>18, 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。</p> <p>19, 支持解码音频格式为G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM的文件。</p>	<p>黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。</p> <p>14, 提供通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色提供任意颜色设置；底图提供设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。</p> <p>15, 提供对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。</p> <p>16, 提供通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。</p> <p>17, 提供通过客户端软件导入和导出样机配置参数。</p> <p>18, 提供将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。</p> <p>19, 提供解码音频格式为G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM的文件。</p>		
--	--	--	---	--	--

10789026

<p>10789026</p> <p>31</p>	<p>NVR (录像机)</p>	<p>1. 5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源</p> <p><b>【硬件规格】</b>          存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘          视频接口：1×HDMI，1×VGA          网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口          报警接口：16路报警输入，4路报警输出          串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口          USB接口：3×USB 2.0</p> <p><b>【产品性能】</b>          输入带宽：160Mbps          输出带宽：80Mbps          接入能力：32路          H. 264、H. 265格式高清码流接入          解码能力：最大支持8×1080P          显示能力：最大支持4K输出</p>	<p>1. 5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源</p> <p><b>【硬件规格】</b>          存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘          视频接口：1×HDMI，1×VGA          网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口          报警接口：16路报警输入，4路报警输出          串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口          USB接口：3×USB 2.0</p> <p><b>【产品性能】</b>          输入带宽：160Mbps          输出带宽：80Mbps          接入能力：32路          H. 264、H. 265格式高清码流接入          解码能力：最大提供8×1080P          显示能力：最大提供4K输出</p>	<p>=</p>	<p>/</p>
<p>32</p>	<p>硬盘</p>	<p>8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口          转速：5400RPM          缓存：256MB          24×7全天候高效稳定运行          支持3年有限质保服务</p>	<p>8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口          转速：5400RPM          缓存：256MB          24×7全天候高效稳定运行          提供3年有限质保服务</p>	<p>=</p>	<p>/</p>

10789026

33

自助报道终端

<p>机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学，布局合理、工艺精细。 CPU:64位高性能CPU， 2.0GHz；内存 16G ROM 32KB 解码分辨率 3840*2160 操作系统 Android 7.1 网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 8个USB接口 显示器：21.5" TFT LED,分辨率 1920*1080,亮度 250cd/m<sup>2</sup>,最大色彩 16.7M,响应时间 5ms,对比度1000:1,比例 16:9, 10点电容触控，响应时间小于3ms,透光率≥95%，莫式7级高拍仪：分辨率 3651×2738 双通道全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。可一键拍摄生成PDF文档，具备去黑边及自动矫正功能、智能超边寻边补边 自带 ABBYY文字OCR识别引擎调用，一键生成 word、excel、txt文档。麦克风：集成语音识别功能，可以实现语音识别及语音转写。</p>	<p>机柜：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学，布局合理、工艺精细。 CPU:64位高性能CPU， 2.0GHz；内存 16G ROM 32KB 解码分辨率 3840*2160 操作系统 Android 7.1 网络提供 4G、以太网、提供WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 8个USB接口 显示器：21.5" TFT LED,分辨率 1920*1080,亮度 250cd/m<sup>2</sup>,最大色彩 16.7M,响应时间 5ms,对比度1000:1,比例 16:9, 10点电容触控，响应时间 3ms,透光率95%，莫式7级高拍仪：分辨率 3651×2738 双通道全局智能曝光 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等。可一键拍摄生成PDF文档，具备去黑边及自动矫正功能、智能超边寻边补边自带 ABBYY文字OCR识别引擎调用，一键生成 word、excel、txt文档。 麦克风：集成语音识别功能，可以实现语音识别及语音转写。集成A4黑白</p>
--	--

=

/

10789026

10789026

		集成A4黑白激光打印机 508dpi指纹仪由公安部认证许可的二代身份证识别仪人脸识别摄像头等。支持面部、指纹、人证比对签到,结合应用场景,支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。	激光打印机508dpi指纹仪由公安部认证许可的二代身份证识别仪人脸识别摄像头等。提供面部、指纹、人证比对签到,结合应用场景,提供将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。		
34	电子定位终端	具备内置电池、防拆报警、防尘防水、违规报警、人脸识别等功能,支持实时定位等功能,具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性的三个省级以上检测机构出具的检测报告。	具备内置电池、防拆报警、防尘防水、违规报警、人脸识别等功能,提供实时定位等功能,具备安全性能、电池安全性能、电池兼容性的三个省级以上检测机构出具的检测报告。	=	/

10789026

10789026

35

自助矫正终端（移动式）

1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，存储≥16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。

2、安全性：内置国密加密芯片；

3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感≥2048，亮度≥250cd/m<sup>2</sup>，对比度≥800:1。

4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。

5、★双目活体检测：像素：300万（WDR），130万（B/W），分辨率：2048\*1536（WDR），1280\*960（B/W），最大帧率：20fps（2048\*1536WDR），30fps（1280\*960 B/W），支持活体

1、核心系统：国产CPU，处理器核心数量4核，主频1.8G，内存2G，存储16G，采用Android系统，系统版本7.1。

2、安全性：内置国密加密芯片；

3、显示屏：提供电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕10.1寸，分辨率1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感2048，亮度250cd/m<sup>2</sup>，对比度800:1。

4、提供多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时提供签名过程实时回显；提供文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；提供手指滑动查看文档。

5、★双目活体检测：像素：300万（WDR），130万（B/W），分辨率：2048\*1536（WDR），1280\*960（B/W），最大帧率：20fps（2048\*1536WDR），30fps（1280\*960 B/W），提供活体检测，提供人脸比对

=

佐证材料284页

10789026

10789026

		<p>检测，支持人脸比对。</p> <p>6、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：&lt;1s。</p> <p>7、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8*18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：&lt;0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>8、内置电池，电池容量≥7.4V@6000mAh，工作时长≥8H；</p> <p>9、接口：USB2.0扩展口≥1，支持HID免驱连接；</p> <p>10、支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G全网通；</p>	<p>6、二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：&lt;1s。</p> <p>7、指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8*18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1: N，认假率（FAR）：&lt;0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>8、内置电池，电池容量7.4V@6000mAh，工作时长8H；</p> <p>9、接口：USB2.0扩展口1，提供HID免驱连接；</p> <p>10、提供扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI、4G全网通；</p>		
--	--	---	--	--	--

10789026

<p>10789026 36</p>	<p>移动执法终端</p>	<p>安全服务：集成支持加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务功能 CPU：≥不低于八核 内存：≥8GB运行内存，≥128G机身内存 支持5G 屏幕≥6.1英寸 支持NFC 支持屏内指纹 支持双卡双待 操作系统：双系统</p>	<p>安全服务：集成提供加密即时通信、加密通话、安全邮件等移动安全通信服务功能 CPU：八核 内存：8GB运行内存，128G机身内存 提供5G 屏幕6.1英寸 提供NFC 提供屏内指纹 提供双卡双待 操作系统：双系统</p>	<p>=</p>	<p>/</p>
<p>37</p>	<p>智慧社区矫正督查指挥管理智能系统</p>	<p>1性能指标： 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务； 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录</p>	<p>1性能指标： 业务督察指挥智能融合终端可以作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务； 可以作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录</p>	<p>=</p>	<p>佐证材料288页</p>

10789026

	<p>用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、</p>	<p>用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示OSD字幕叠加，提供对OSD内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、</p>	
--	--	--	--

10789026

10789026

	<p>用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持H. 265、H. 264；音频格式支持G. 711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；</p> <p>2功能指标： ★支持对本级社区</p>	<p>用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式提供H. 265、H. 264；音频格式提供G. 711、AAC等；具备1、4、9路1080P及以下视频同时解码并分屏显示；具备7*24小时稳定持续工作。具备16路4CIF视频同时解码并分屏显示；具备1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16分屏控制；.提供与省厅、市级、县级社区矫正中心督察指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，提供指挥中遂行监控和视频会商；</p> <p>2功能指标： ★提供对本级社区</p>	
--	---	---	--

10789026

10789026

		<p>矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、</p>	<p>矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；提供对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。提供通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、</p>		
--	--	---	---	--	--

10789026

10789026

		<p>点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于电子地图地理信息、移动互联网、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能</p>	<p>点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；提供基于电子地图地理信息、移动互联网、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；提供推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；提供与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。提供用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能</p>		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

		点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。提供一年系统使用服务。	点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。提供一年系统使用服务。		
--	--	--	--	--	--

10789026

10789026

<p style="text-align: right;">10789026</p> <p style="text-align: center;">38</p>	<p style="text-align: center;">远程督查指挥矫情态势系统</p>	<p>★支持与督查指挥管理软件无缝对接,提供社区矫正中心每日矫正态势的概览,支持基于二维GIS地理信息技术,融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等,实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知。提供一年系统使用服务。</p>	<p>★提供与督查指挥管理软件无缝对接,提供社区矫正中心每日矫正态势的概览,提供基于二维GIS地理信息技术,融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等,实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知。提供一年系统使用服务。</p>	<p style="text-align: center;">=</p>	<p style="text-align: center;">佐证材料292页</p>
<p style="text-align: center;">39</p>	<p style="text-align: center;">窄带高清编解码</p>	<p>1功能指标: 为确保编解码效果完美兼容,编码器应与本次督查指挥平台无缝对接 2性能指标: (1) 支持H. 264/265视频编码标准; (2) 支持G. 711、AAC音频编码标准; 支持采集: HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号; 支持:</p>	<p>1功能指标: 为确保编解码效果完美兼容,编码器应与本次督查指挥平台无缝对接 2性能指标: (1) 提供H. 264/265视频编码标准; (2) 提供G. 711、AAC音频编码标准; 提供采集: HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号; 提供:</p>	<p style="text-align: center;">=</p>	<p style="text-align: center;">/</p>

10789026

		<p>D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；支持采集计算机分辨率最大可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合ONVIF规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展（3）支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；      ) 视频编码H. 264、H. 2652) 视频输入接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3) 视频环出接口：支持≥1路HD-SDI、1路DVI4) 音频输入：≥1个6.35mm TRS母口，支</p>	<p>D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；提供采集计算机分辨率最大可达1920*1200提供编码输出分辨率与采集分辨不同；提供主流云镜控制协议；提供多个服务节点进行注册；提供编码带宽动态可调节；符合ONVIF规范、SIP标准；提供标准RTP媒体传输协议；提供WEB、CLI、远程管理；提供快速参数设置；提供在线程序升级提供冗余电源设计、模块化设计，可热拔插提供1路编码或解码扩展（3）提供高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；      ) 视频编码H. 264、H. 2652) 视频输入接口：提供1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入3) 视频环出接口：提供1路HD-SDI、1路DVI4) 音频输入：1个6.35mm TRS母口，提供立体声5) 控制</p>		
--	--	---	---	--	--

10789026

		持立体声5) 控制接口: $\geq 1$ 个RS-485; 6) 网口: $\geq 1$ 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口	接口: 1个RS-485; 6) 网口: 1个 10M/100M/1000M 自适应以太网口			
10789026	40	会议桌	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: <math>\geq 1100N</math>, 平面握钉力: <math>\geq 700N</math>, 符合 E1 级环保标准 (甲醛释放量 <math>\leq 1.5mg/L</math>)。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面, 色泽均匀, 耐磨度高。</p> <p>2、五金配件: 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 <math>\geq 4</math> 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 <math>\geq 2mm</math>, 采用优质环保 PVC 封边, 表面光滑, 无节疤、无脱胶、环保、防静电, 边缘无局部曲折、裂口、锯齿, 整个封边严密、整齐。</p>	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: <math>1100N</math>, 平面握钉力: <math>700N</math>, 符合 E1 级环保标准 (甲醛释放量 <math>1.5mg/L</math>)。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面, 色泽均匀, 耐磨度高。</p> <p>2、五金配件: 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 <math>2mm</math>, 采用优质环保 PVC 封边, 表面光滑, 无节疤、无脱胶、环保、防静电, 边缘无局部曲折、裂口、锯齿, 整个封边严密、整齐。</p>	=	/

416	会议椅	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>■ 固定靠腰设计</li> <li>■ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>■ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>■ 18MM喷黑磨砂（电镀）弓形架承受力110kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>■ 固定靠腰设计</li> <li>■ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>■ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>■ 18MM喷黑磨砂（电镀）弓形架承受力110kg</li> </ul>	=	/
42	训诫桌	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: ≥1100N, 平面握钉力: ≥700N, 符合符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L）. 外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 ≥2mm, 采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部</p>	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: 1100N, 平面握钉力: 700N, 符合符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 1.5mg/L）. 外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 2mm, 采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部</p>	=	/

		、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，，整个封边严密、整齐。	曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。		
10789026 43	训诫椅	审讯椅的操作：脚踩开关前方桌面可自然打开同时脚部约束环也随之打开，嫌疑人入座后关上桌门，松开开关自动弹回，桌门及脚部约束环会同时锁住，然后将其手移至桌面上方，用专用U型锁具锁住，然后将胸部约束环调节至适当位置用自带安全插锁锁住，整个操作过程在20秒内可完成。 制作工艺：铁管使用专用家具黑退管（加强涂料附着力），管壁厚度1.5MM。数控弯管机一次弯管成型。椅子表面采用除锈喷漆工艺。表面采用环保无味环保工艺。	审讯椅的操作：脚踩开关前方桌面可自然打开同时脚部约束环也随之打开，嫌疑人入座后关上桌门，松开开关自动弹回，桌门及脚部约束环会同时锁住，然后将其手移至桌面上方，用专用U型锁具锁住，然后将胸部约束环调节至适当位置用自带安全插锁锁住，整个操作过程在20秒内可完成。 制作工艺：铁管使用专用家具黑退管（加强涂料附着力），管壁厚度1.5MM。数控弯管机一次弯管成型。椅子表面采用除锈喷漆工艺。表面采用环保无味环保工艺。	=	/
44	办公桌	1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: ≥1100N, 平面握钉力: ≥700N, 符合 E1 级环保标	1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: 1100N, 平面握钉力: 700N, 符合 E1 级环保标准（甲	=	/

10789026

		<p>准（甲醛释放量<math>\leq</math>1.5mg/L）。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合<math>\geq</math>4万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度<math>\geq</math>2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	<p>醛释放量1.5mg/L）。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合4万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>		
45	宣告桌	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力：<math>\geq</math>1100N，平面握钉力：<math>\geq</math>700N，符合 E1 级环保标准（甲醛释放量<math>\leq</math>1.5mg/L）。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，</p>	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力：1100N，平面握钉力：700N，符合 E1 级环保标准（甲醛释放量1.5mg/L）。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p>	=	/

10789026

10789026

		<p>耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合<math>\geq 4</math>万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	<p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合4万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度2mm，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>		
46	办公椅	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>■ 固定靠腰设计</li> <li>■ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>■ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>■ 20MM喷黑磨砂脚架承受力110kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 全新环保复合料一体注塑成型椅背</li> <li>■ 固定靠腰设计</li> <li>■ 加厚耐磨透气韧性抗拉性强条形背网</li> <li>■ 45 密度高回弹纯棉坐垫</li> <li>■ 20MM喷黑磨砂脚架承受力110kg</li> </ul>	=	/

10789026

10789026

47	书桌	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: <math>\geq 1100N</math>, 平面握钉力: <math>\geq 700N</math>, 符合 E1 级环保标准 (甲醛释放量 <math>\leq 1.5mg/L</math>)。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 <math>\geq 4</math> 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 <math>\geq 2mm</math>, 采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	<p>1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: <math>1100N</math>, 平面握钉力: <math>700N</math>, 符合 E1 级环保标准 (甲醛释放量 <math>1.5mg/L</math>)。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。</p> <p>2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 4 万次。均采用国标标准优质五金配件。</p> <p>3、封边厚度 <math>2mm</math>, 采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。</p>	=	/
48	3.0匹空调柜式	<p>电源 220V~50Hz 能效等级 1 能效比 APF 4.42 额定制冷量 (W)</p>	<p>电源 220V~50Hz 能效等级 1 能效比 APF 4.42 额定制冷量 (W)</p>	=	/

10789026

10789026		7200 (700-8900) 额定制热量 (W) 9800 (900-11500)+2 500 额定制冷输入功率 (W) 2150 (320-3300) 额定制热输入功率 (W) 2850 (300-3630)+25 00 室内/外噪声dB(A) 22-46/56 循环风量(m <sup>3</sup> /h) 1250 内机尺寸(mm) (宽x 深x高) 412X419X1800 外机尺寸(mm) (宽x 深x高) 939X392X650 内外机组净重(kg) 25/38	7200 (700-8900) 额定制热量 (W) 9800 (900-11500)+2 500 额定制冷输入功率 (W) 2150 (320-3300) 额定制热输入功率 (W) 2850 (300-3630)+25 00 室内/外噪声dB(A) 22-46/56 循环风量(m <sup>3</sup> /h) 1250 内机尺寸(mm) (宽x 深x高) 412X419X1800 外机尺寸(mm) (宽x 深x高) 939X392X650 内外机组净重(kg) 25/38		
49	1.5匹壁挂空 调	电源 220V~50Hz 能效等级 1 能效比 APF 5.18 额定制冷量 (W) 3500 (380-4600) 额定制热量 (W) 4900 (430-6200)+10 00 额定制冷输入功率 (W) 830 (120-1460) 额定制热输入功率 (W) 1320 (150-1800)+10 00 室内/外噪声dB(A) 18-40/51 循环风量(m <sup>3</sup> /h) 700 内机尺寸(mm) (宽x	电源 220V~50Hz 能效等级 1 能效比 APF 5.18 额定制冷量 (W) 3500 (380-4600) 额定制热量 (W) 4900 (430-6200)+10 00 额定制冷输入功率 (W) 830 (120-1460) 额定制热输入功率 (W) 1320 (150-1800)+10 00 室内/外噪声dB(A) 18-40/51 循环风量(m <sup>3</sup> /h) 700 内机尺寸(mm) (宽x	=	/

		深x高) 854X279X204 外机尺寸(mm) (宽x 深x高) 785X313X540 内外机组净重(kg) 10/24	深x高) 854X279X204 外机尺寸(mm) (宽x 深x高) 785X313X540 内外机组净重(kg) 10/24		
10789026 50	砖砌体拆除	1. 名称: 人工拆除砖砌体	1. 名称: 人工拆除砖砌体	=	/
51	余方弃置	1. 名称: 建筑垃圾清理外运 2. 外运: 人工装车, 自卸汽车外运 3. 运距: 5km	1. 名称: 建筑垃圾清理外运 2. 外运: 人工装车, 自卸汽车外运 3. 运距: 5km	=	/
52	金属隔断	1. 名称: 制安轻质隔墙 2. 龙骨: 75型轻钢龙骨 3. 基层: 玻璃棉毡 4. 面层: 双面9.5mm厚纸面石膏板	1. 名称: 制安轻质隔墙 2. 龙骨: 75型轻钢龙骨 3. 基层: 玻璃棉毡 4. 面层: 双面9.5mm厚纸面石膏板	=	/
53	砌块墙	1. 名称: 砌筑砌块墙 2. 材质: 加气块 3. 砂浆: M10水泥砂浆	1. 名称: 砌筑砌块墙 2. 材质: 加气块 3. 砂浆: M10水泥砂浆	=	/
54	块料楼地面	1. 名称: 其它房间地面贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖 3. 规格: 800*800*10mm	1. 名称: 其它房间地面贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖 3. 规格: 800*800*10mm	=	/
55	强化(复合)地板	1. 名称: 教育培训室地面铺装地板 2. 找平层: 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 4mm厚水泥基自流平 4. 基层: 双层9mm多	1. 名称: 教育培训室地面铺装地板 2. 找平层: 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 4mm厚水泥基自流平 4. 基层: 双层9mm多	=	/

		层板 5. 面层：强化复合地板	层板 5. 面层：强化复合地板		
56	平面砂浆找平层	1. 名称：地面砂浆找平 2. 厚度：20mm 3. 砂浆：1:3水泥砂浆	1. 名称：地面砂浆找平 2. 厚度：20mm 3. 砂浆：1:3水泥砂浆	=	/
57	金属分隔条	1. 名称：地面铺设铜条分格 2. 材质：铜分隔条 3. 规格：5*10	1. 名称：地面铺设铜条分格 2. 材质：铜分隔条 3. 规格：5*10	=	/
58	涂膜防水	1. 名称：卫生间地面涂膜防水 2. 厚度：2.5mm 3. 材质：JS聚合物水泥防水涂料	1. 名称：卫生间地面涂膜防水 2. 厚度：2.5mm 3. 材质：JS聚合物水泥防水涂料	=	/
59	平面砂浆找平层	1. 名称：卫生间地面防水保护层 2. 厚度：20mm 3. 砂浆：1:1水泥砂浆	1. 名称：卫生间地面防水保护层 2. 厚度：20mm 3. 砂浆：1:1水泥砂浆	=	/
60	块料楼地面	1. 名称：卫生间地面铺贴地砖 2. 材质：防滑地面砖 3. 规格：400*400*10mm	1. 名称：卫生间地面铺贴地砖 2. 材质：防滑地面砖 3. 规格：400*400*10mm	=	/
61	抹灰面油漆（白色）	1. 名称：室内墙面刷漆 2. 基层：满刮腻子 3. 面层：乳胶漆二遍	1. 名称：室内墙面刷漆 2. 基层：满刮腻子 3. 面层：乳胶漆二遍	=	/
62	块料墙面	1. 名称：卫生间墙面粘贴瓷砖 2. 材质：陶瓷面砖 3. 规格：800*400*10mm	1. 名称：卫生间墙面粘贴瓷砖 2. 材质：陶瓷面砖 3. 规格：800*400*10mm	=	/

63	墙面装饰板	1. 名称：墙面铺设装饰板 2. 基层：18mm欧松板 3. 面层：4mm蓝色铝塑板 4. 其它：基层板刷防火涂料二遍	1. 名称：墙面铺设装饰板 2. 基层：18mm欧松板 3. 面层：4mm蓝色铝塑板 4. 其它：基层板刷防火涂料二遍	=	/
64	墙面装饰板	1. 名称：墙面铺设装饰板 2. 基层：18mm欧松板 3. 面层：12mm木纹饰面板 4. 其它：基层板刷防火涂料二遍	1. 名称：墙面铺设装饰板 2. 基层：18mm欧松板 3. 面层：12mm木纹饰面板 4. 其它：基层板刷防火涂料二遍	=	/
65	服务台	1. 名称：制安服务台 2. 柜体：18mm多层饰面板刷防火涂料 3. 台面：20mm厚石英石 4. 面层：800*800mm地砖加工 5. 规格：5150*680*850mm	1. 名称：制安服务台 2. 柜体：18mm多层饰面板刷防火涂料 3. 台面：20mm厚石英石 4. 面层：800*800mm地砖加工 5. 规格：5150*680*850mm	=	/
66	金属隔断	1. 名称：指挥中心制安金属隔断 2. 龙骨：75型轻钢龙骨 3. 隔离层：填充吸音棉 4. 基层：9mm阻燃板 5. 面层：15mm多孔板	1. 名称：指挥中心制安金属隔断 2. 龙骨：75型轻钢龙骨 3. 隔离层：填充吸音棉 4. 基层：9mm阻燃板 5. 面层：15mm多孔板	=	/

67	墙面、屋面卷材防水	1. 名称: 墙面、屋面铺设防水卷材 2. 厚度: 3mm 3. 材质: SBS防水卷材	1. 名称: 墙面、屋面铺设防水卷材 2. 厚度: 3mm 3. 材质: SBS防水卷材	=	/
68	墙面装饰板	1. 名称: 训诫室墙面装饰板 2. 基层: 18mm厚细木工板 3. 隔离层: 75mm玻璃棉毡 4. 面层: 米黄色皮革软包饰面	1. 名称: 训诫室墙面装饰板 2. 基层: 18mm厚细木工板 3. 隔离层: 75mm玻璃棉毡 4. 面层: 米黄色皮革软包饰面	=	/
69	镜面不锈钢饰面门	1. 名称: 安装不锈钢玻璃门 2. 材质: 不锈钢边框 3. 玻璃品种: 钢化玻璃10mm	1. 名称: 安装不锈钢玻璃门 2. 材质: 不锈钢边框 3. 玻璃品种: 钢化玻璃10mm	=	/
70	单开门	1. 门代号: 防撞实木复合门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M0921	1. 门代号: 防撞实木复合门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M0921	=	/
71	双开门1.2	1. 门代号: 双扇套母子母对开实木门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M1221	1. 门代号: 双扇套母子母对开实木门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M1221	=	/
72	双开门1.5	1. 门代号: 双扇套装平开实木门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M1521	1. 门代号: 双扇套装平开实木门 2. 规格、材质: 成品定制 3. 尺寸: M1521	=	/
73	双开门1.4加高	1. 门代号: 双扇套装平开实木门 2. 规格、材质: 成品定制	1. 门代号: 双扇套装平开实木门 2. 规格、材质: 成品定制	=	/

		3. 尺寸: M1424	3. 尺寸: M1424		
74	钛镁合金门	1. 名称: 卫生间安装钛镁合金门 2. 材质、规格: 成品定制 3. 尺寸: M0821	1. 名称: 卫生间安装钛镁合金门 2. 材质、规格: 成品定制 3. 尺寸: M0821	=	/
75	成品木门窗套	1. 名称: 安装门套 2. 材质、规格: 成品木门套	1. 名称: 安装门套 2. 材质、规格: 成品木门套	=	/
76	石材窗台板	1. 名称: 制安窗台板 2. 材质: 人造大理石 3. 厚度: 12mm	1. 名称: 制安窗台板 2. 材质: 人造大理石 3. 厚度: 12mm	=	/
77	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称: 外墙窗户 2. 型材: 80系列隔热断桥铝型材框 3. 玻璃品种: 5+9A+5	1. 名称: 外墙窗户 2. 型材: 80系列隔热断桥铝型材框 3. 玻璃品种: 5+9A+5	=	/
78	吊顶天棚铝扣板	1. 名称: 卫生间天棚面吊顶 2. 龙骨: 38系列轻钢龙骨 3. 面层: 600*300mm铝扣板	1. 名称: 卫生间天棚面吊顶 2. 龙骨: 38系列轻钢龙骨 3. 面层: 600*300mm铝扣板	=	/
79	吊顶天棚	1. 名称: 其它房间天棚面吊顶 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 面层: 9.5mm纸面石膏板	1. 名称: 其它房间天棚面吊顶 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 面层: 9.5mm纸面石膏板	=	/
80	抹灰面油漆(白色)	1. 名称: 室内天棚面刷漆 2. 基层: 满刮腻子 3. 面层: 乳胶漆二遍	1. 名称: 室内天棚面刷漆 2. 基层: 满刮腻子 3. 面层: 乳胶漆二遍	=	/

81	直形楼梯	1. 名称: 浇筑直行楼梯 2. 厚度: 200mm 3. 规格: C20混凝土、HRB400	1. 名称: 浇筑直行楼梯 2. 厚度: 200mm 3. 规格: C20混凝土、HRB400	=	/
82	块料楼梯面层	1. 名称: 楼梯面层贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖	1. 名称: 楼梯面层贴砖 2. 材质: 陶瓷地面砖	=	/
83	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称: 制安不锈钢栏杆 2. 高度: 1.2m 3. 材质: 5mm亚光不锈钢; $\phi$ 16不锈钢圆管; $\phi$ 63沙面不锈钢(壁厚1.5mm) 4. 规格: 成品定制	1. 名称: 制安不锈钢栏杆 2. 高度: 1.2m 3. 材质: 5mm亚光不锈钢; $\phi$ 16不锈钢圆管; $\phi$ 63沙面不锈钢(壁厚1.5mm) 4. 规格: 成品定制	=	/
84	金属字	1. 名称: 安装字体 2. 材质: PVC字体 3. 尺寸: $\leq 0.5m^2$	1. 名称: 安装字体 2. 材质: PVC字体 3. 尺寸: $0.5m^2$	=	/
85	配电箱	1. 名称: AL1配电箱 2. 型号: 600*400*400mm 3. 规格: 成品定制 4. 安装方式: 嵌入式	1. 名称: AL1配电箱 2. 型号: 600*400*400mm 3. 规格: 成品定制 4. 安装方式: 嵌入式	=	/
86	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	=	/
87	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	1. 名称: 穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	=	/
88	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-3*6	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-3*6	=	/

		4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷		
10789026 89	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-3*4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-3*4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	=	/
90	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	=	/
91	光缆	1. 名称:网线 2. 规格:62.5/125 $\mu$ m 3. 线缆对数:8芯 4. 敷设方式:暗敷	1. 名称:网线 2. 规格:62.5/125 $\mu$ m 3. 线缆对数:8芯 4. 敷设方式:暗敷	=	/
92	照明开关	1. 名称:单开单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 名称:单开单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	=	/
93	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 15A 4. 安装方式:暗装	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 15A 4. 安装方式:暗装	=	/
94	插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	=	/
95	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	=	/

96	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	1. 名称:LED灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	=	/
97	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:400*400mm 3. 规格:28W 4. 类型:吸顶式	1. 名称:LED灯 2. 型号:400*400mm 3. 规格:28W 4. 类型:吸顶式	=	/
98	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:300*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	1. 名称:LED灯 2. 型号:300*600mm 3. 规格:38W 4. 类型:吸顶式	=	/
99	塑料管	1. 名称:室内给水管 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔	1. 名称:室内给水管 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔	=	/
100	塑料管	1. 名称:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质:PVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接	1. 名称:室内排水管 2. 介质:污水 3. 材质:PVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接	=	/
101	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应开关埋入式 3. 组装形式:蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应开关埋入式 3. 组装形式:蹲式大便器	=	/
102	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:冷水	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:冷水	=	/
103	水喷淋钢管	1. 名称:室内安装喷淋管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接	1. 名称:室内安装喷淋管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接	=	/

104	水喷淋钢管	1. 名称：室内安装喷淋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接	1. 名称：室内安装喷淋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接	=	/
105	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：安装喷淋头 2. 规格：DN20 3. 安装方式：隐藏式	1. 名称：安装喷淋头 2. 规格：DN20 3. 安装方式：隐藏式	=	/
106	抹灰面油漆(司法蓝)	1. 名称：室外墙面刷漆 2. 基层：满刮腻子 3. 面层：乳胶漆二遍	1. 名称：室外墙面刷漆 2. 基层：满刮腻子 3. 面层：乳胶漆二遍	=	/
107	金属卷帘(闸)门	1. 名称：大门安装金属卷帘门 2. 材质：镀锌钢板 3. 其它：包含电机	1. 名称：大门安装金属卷帘门 2. 材质：镀锌钢板 3. 其它：包含电机	=	/
108	散水、坡道	1. 名称：浇筑室外坡道 2. 厚度：300mm 3. 规格：C20混凝土	1. 名称：浇筑室外坡道 2. 厚度：300mm 3. 规格：C20混凝土	=	/
109	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：制安不锈钢栏杆 2. 高度：1.2m 3. 材质：5mm亚光不锈钢； $\Phi$ 16不锈钢圆管； $\Phi$ 63沙面不锈钢(壁厚1.5mm) 4. 规格：成品定制	1. 名称：制安不锈钢栏杆 2. 高度：1.2m 3. 材质：5mm亚光不锈钢； $\Phi$ 16不锈钢圆管； $\Phi$ 63沙面不锈钢(壁厚1.5mm) 4. 规格：成品定制	=	/

供应商（全称并加盖电子公章）：中电信数智科技有限公司河南分公司

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_