

二、分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一、学生床							
1	学生床	定制、定制	上下床： 1、规格为 2000*900*1850mm。 2、床头立管采用国标 40*40 方管，厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，拉撑采用 25*25* ≥ 1.2 方管，每个床头上部 3 个立撑采用国标 20*20* ≥ 1.2 方管，立管两头加皮套。 3、床框两端采用国标 30*50 方钢管，厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，中间加 5 根 25*25* ≥ 1.2 方钢管，均匀分布，护栏采用国标 25*25* ≥ 1.2 方管，1050 长（与爬梯侧床头留有 600mm 的安全出口）。 4、爬梯采用国标 25*25 方管， $\geq 1.2\text{mm}$ ，中横撑均匀分布，中横撑为一次冲压成型脚踏板式， $\geq 1.1\text{mm}$ 厚，带防滑点。 5、床板采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚多层板。床体颜色为灰白色。地脚采用耐实性高的聚氨酯材料注塑成型。 6、床下铺安装两个 400*450*400mm 铁皮柜，铁皮柜厚度为 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚，两柜中间有单层鞋架，铁皮柜安装明锁。	张	600	765	459000
二、单人升降课桌凳							
1	单人升降课桌凳	中美隆、定制	1、尺寸：长 600 (mm)*宽 400 (mm)*高 660-780 (mm) 2、桌面：桌面采用优质 E1 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度为 18mm，桌	套	400	272	108800

		<p>面四边采用抗老化 PP 塑料无缝注塑包边，永不脱落，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面及边缘，美观与坚固兼备。桌面中间设有笔槽，新型美观，舒适耐用。</p> <p>3、屉箱：屉箱表面经过喷淋、陶华工艺处理，涂层与金属表面附着性强，不易脱落。桌斗为 0.6mm 冷板一次冲压成型，桌斗 450*310*150mm，桌斗两侧支架采用 1.2mm 冷板一次冲压成型件并带有书包挂钩。</p> <p>4、桌腿：桌腿和桌脚采用 30*60*1.2mm，椭圆钢管。升降立腿：20*50*1.2mm。桌脚两端配置塑料外套。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。拉撑：25*50*1.0mm 椭圆管。</p> <p>5、升降性：螺丝调节升降功能，内螺角螺固定，调节高度每 30mm 为一档位（桌面到地面整体高度 660-780mm），方便不同身高学生对桌子高低的要求。</p> <p>6、凳子：凳子尺寸 340*240*(360—440) mm 长宽高，凳面采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板，四边采用抗老化 PP 塑料无缝注塑包边，永不脱落，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面及边缘，美观与坚固兼备。拖面撑：20*20*1.0mm 方管，凳腿和凳脚采用 30*60*1.2mm，椭圆钢管，螺丝调节升降功能。升降立腿：</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>20*50*1.2mm。桌脚两端配置塑料外套。</p> <p>桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。拉撑：25*50*1.0mm 椭圆管</p> <p>7、着地平稳性：桌架、凳子着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，确保桌面实际平衡。</p> <p>8、涂装：桌架、凳架、抽屉等金属部件经过喷淋、陶化工艺处理、静电喷塑，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落</p>				
三、学生用餐桌椅							
1	学生用餐桌椅	定制、定制	<p>1、桌面：桌面尺寸（长宽高 mm）：4人台 1200*600*750mm 面板材质采用优质 201 不锈钢板，厚度 0.5mm。桌面长条下镀锌管 25*50 管，长条凳下两头角铁，桌面下直接连接 25*50 镀锌管，所有焊接全部满焊，安全牢固，桌面与桌架之间采用螺丝连接。</p> <p>2、凳面：1100*230mm（四人位每面各两个位置），面板材质采购优质 201 不锈钢板，厚度 0.5mm。</p> <p>3、桌腿立管：全部采用 50*50*1.1mm 不锈钢方管焊接，牢固可靠，焊点抛光处理，无任何毛刺。</p> <p>4、脚套：采用工程塑料注塑成型，牢固不脱落。</p>	套	200	440	88000
四、空调							

1	1.5P 空调	格力 KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3 JY01	空调类型:变频壁挂式空调; 能效等级 ≥ 3 级; 冷暖类型:冷暖型; 空调匹数:大1.5P; 额定制冷量 ≥ 3500 (200-4000)W; 制冷功率 ≤ 980 (85-1700)W; 额定制热量 ≥ 4600 (200-5590)W+1000W (PTC); 制热功率 ≤ 1390 (85-1960)W; 循环风量 $\geq 640\text{m}^3/\text{h}$; 室内机噪音: $\leq 41\text{dB}$	台	150	3440	516000
2	3P 空调	格力 KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3 JY01	空调类型:变频分体柜机; 能效等级 ≥ 3 级 冷暖类型:冷暖型; 空调匹数:3P 制冷量 ≥ 7210 (900-8610)W 制冷功率 ≤ 2350 (400-3200)W 制热量 ≥ 9110 (900-10770)W+2100W (PTC) 制热功率 ≤ 3080 (400-4390)W 循环风量 $\geq 1210\text{m}^3/\text{h}$ 室内机噪音: $\leq 45\text{dB}$	台	7	6900	48300
3	5P 空调	格力 RF12WPdQ/NhA -N3JY01	空调类型:变频分体柜机; 能效等级 ≥ 3 级 冷暖类型:冷暖型; 空调匹数:5P 制冷量 ≥ 12150 (1850-13150)W 制冷功率 ≤ 5100 (720-5700)W 制热量 ≥ 13900 (1850-15730)	台	7	9700	67900

			W+3200W(PTC) 制热功率≤4650（800-5620）W 循环风量≥1860m ³ /h 室内机噪音：≤52dB				
本表报价合计		大写：壹佰贰拾捌万捌仟元整 小写：1288000 元					

投标人：（电子印章）河南卓冠信息技术有限公司

法定代表人：（电子签章）

日期：2024 年 10 月 23 日

注：此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

平顶山市公共资源交易平台投标专用
5331B80906034148B71BF4960E12AE47